Laser Blade

Design iGuzzini **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: MT90
MT90: Starres Modul Wallwasher - LED - Warm White - dimmbare, integrierte DALI-Versorgungseinheit



Produktcode
MT90: Starres Modul Wallwasher - LED - Warm White - dimmbare, integrierte DALI-Versorgungseinheit **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung
Lineares, starres Modul mit LED, spezifisch für die Installation im Kanal Laser Blade System. Die Verbindungsplatte aus Stahl beinhaltet die Gruppe der Leuchtmittel und die Komponenten für den Betrieb. Asymmetrisches optisches System, das spezifisch für eine effiziente Wallwasher-Lichtverteilung konzipiert ist. Lichtstromverstärker - Reflektor aus Reinstaluminium - Blendschutz aus PMMA mit gerillter Oberfläche; eine spezielle Folie aus Acryl, die am Blendschutz angebracht ist, gewährleistet eine gleichförmige und effiziente Lichtverteilung auf der Wand. Interner Konturenrahmen aus schwarzem Polycarbonat. Komplett mit elektronischer, an die Leuchte angeschlossener Versorgungseinheit. LED Warm White - Lifetime mit Restlichtstrom 80% (L80) 50.000 Stunden - 25°.

Installation
Blockiervorrichtung mit doppeltem, drehbarem Zapfen mit Rückholfeder für ein leichtes Einsetzen in den Sitz des Profils, verstellbar mittels Schraubendreher. Um eine korrekte Lichtverteilung auf der Wand zu gewährleisten, müssen die Wallwasher-Module auf bestimmten Distanzen und mit spezifischen Zwischenabständen positioniert werden (siehe Montageanleitung); für den Gebrauch dieser Module ist es daher wichtig, die Position des Kanals so zu planen, dass die vorgesehenen Abstände eingehalten werden.

Farben	**Gewicht (Kg)**
Schwarz (04)	1.7

Montage
Deckeneinbauleuchte

Verkabelung
An beiden Seiten des Moduls sind Verbinder für den Anschluss an die nächsten Module vorgesehen; für weiter distanzierte Verbindungen sind zusätzliche Verbinder verfügbar (Bestellnr. MXN6 - Kabel nicht im Lieferumfang enthalten).

Anmekungen
Möglichkeit zum Dimmen mit Taster (TOUCH DIM/PUSH): Für diese Option verweisen wir auf die in der Packung enthaltene Montageanleitung.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20

Technische Daten

Im System:	1053	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	35	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	2700	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	29	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	30.1	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
		Control:	DALI
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	39		
CRI:	95		

Polardiagramm



Beleuchtungen