4ward

Design RPBW Design **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2023

Configurazione di prodotto: P036
P036: proiettore ø92- warm white - ottica 15°

Codice prodotto
P036: proiettore ø92- warm white - ottica 15° **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica
Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Vano ottico e staffe realizzate in alluminio pressofuso, retro del prodotto leggermente bombato realizzato in materiale termoplastico. La doppia orientabilità del proiettore permette una rotazione di 360°attorno all'asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per la rotazione intorno all'asse verticale che rispetto al piano orizzontale. Alimentatore elettronico incorporato. L'apparecchio è completo di LED tecnologia C.o.B. in tonalità di colore warm White 3000K. Possibilità di installazione di un accessorio piano a scelta tra rifrattore per la distribuzione ellittica, filtro soft lens , frangiluce.

Installazione
a binario elettrificato o su apposita basetta

Colore
Bianco (01) | Nero (04) | Bianco/Cromo (E4)

Peso (Kg)
0.95



Montaggio
binario trifase

Cablaggio
prodotto completo di componentistica elettronica

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20 IP40 Vano ottico

Dati tecnici

Im di sistema:	1637.4	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	15.4	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	2100	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	13	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	106.4	Perdite dell'alimentatore [W]:	2.4
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	Codice ZVEI:	LED
Angolo di apertura [°]:	16°	Numero di vani ottici:	1

Polare



Lux

h	d	Em	Emax
2	0.6	2192	2695
4	1.1	548	674
6	1.7	244	299
8	2.2	137	168