


Última actualización de la información: Junio 2023

**Configuraciones productos: N335**

N335: cuerpo pequeño - neutral white - óptica medium



**Código producto**

N335: cuerpo pequeño - neutral white - óptica medium **¡Advertencia! Código fuera de producción**

**Descripción**

Proyector orientable con adaptador para la instalación sobre raíl de tensión de red para lámpara LED con tecnología C.o.B. de alto rendimiento con emisión monocromática en color Neutral White (4000K). Producto con reflector óptica medium. El aparato está compuesto por dos cilindros realizados en aluminio fundido a presión. Uno aloja los componentes electrónicos y el otro aloja el grupo óptico. Rotación a 360° alrededor del eje vertical e inclinación de 90° respecto del plano horizontal. Producto dotado de bloqueos mecánicos para facilitar el direccionamiento luminoso. Disipación del calor pasiva. Posibilidad de instalar accesorios planos a elección entre refractor para la distribución elíptica, soft lens, rejilla antideslumbrante y filtro difusor, y un accesorio externo a elección entre pantalla antideslumbrante, pantalla wall-washer y cross baffle.

**Instalación**

Con raíl electrificado o sobre base

**Colores**

Blanco (01) | Negro (04)

**Peso (Kg)**

0.7

**Montaje**

raíl trifásico/en el techo

**Equipo**

Producto equipado con componentes electrónicos

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

|                                                             |      |                                      |                                 |
|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Im de sistema:                                              | 1184 | CRI:                                 | 80                              |
| W de sistema:                                               | 12.2 | Temperatura de color [K]:            | 4000                            |
| Im de la fuente:                                            | 1600 | MacAdam Step:                        | 2                               |
| W de la fuente:                                             | 10   | Life time (vida útil) LED 1:         | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):              | 97   | Pérdidas del transformador [W]:      | 2.2                             |
| Im en modo emergencia:                                      | -    | Código de lámpara:                   | LED                             |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 0    | Número de lámparas por grupo óptico: | 1                               |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                            | 74   | Código ZVEI:                         | LED                             |
| Ángulo de apertura del haz de luz [°]:                      | 18°  | Número de grupos ópticos:            | 1                               |

**Polar**

| Imax=5402 cd        |      | Lux |   |     |           |
|---------------------|------|-----|---|-----|-----------|
| 90°                 | 180° | 90° | h | d   | Em Emax   |
|                     |      |     | 2 | 0.6 | 1043 1350 |
|                     |      |     | 4 | 1.3 | 261 338   |
|                     |      |     | 6 | 1.9 | 116 150   |
|                     |      |     | 8 | 2.5 | 65 84     |
| $\alpha = 18^\circ$ |      |     |   |     |           |