
Design iGuzzini iGuzzini

Última actualización de la información: Diciembre 2024

Configuraciones productos: BA94

BA94: Luminaria pared up/down light LED neutral white - óptica flood/flood





Código producto

BA94: Luminaria pared up/down light LED neutral white - óptica flood/flood ¡Advertencia! Código fuera de producción

Sistema de iluminación de luz directa e indirecta destinado al uso de lámparas LED monocromáticas Neutral White (4.200K) con óptica flood fija. Cuerpo óptico, base a pared, brazo y marco realizados en aleación de aluminio fundición a presión, recubiertos con pintura acrílica líquida de gran resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV; doble cristal de protección sódico-cálcico templado transparente, de 4mm de espesor, siliconado al marco. Incorpora sistema de cierre de fijación rápida entre marco, cuerpo óptico y brazo a pared, que no precisa el uso de herramientas. Juntas internas de silicona para garantizar la estanqueidad. Incluye circuito de 3+3 LED monocromáticos Neutral White (4.200K), ópticas con lente en material plástico Flood (F), aro multigroove en policarbonato negro para confort visual, y alimentador electrónico incorporado. Una única entrada del cable de alimentación mediante prensacables PG11 en poliamide negro, idóneo para cables de diámetro comprendido entre 6,5 y 11 mm. Cableado mediante tres clemas de conexión rápida. Posibilidad de utilizar también cables unipolares de 2,4 a 3,4 mm. de diámetro. Disponibilidad de diversos accesorios: refractor para distribución elíptica, difusor en cristal prismado y filtros cromáticos. Toda la tornillería externa es de acero inoxidable A2.

Instalación

Instalación en pared con emisión up/down light.

Peso (Kg) Blanco (01) | Negro (04) | Gris (15) | Marrón óxido (F5) 0.91

Montaje

fijación en pared|a la pared

Equipo

Grupo de alimentación con alimentador electrónico 220÷240Vac 50/60Hz.

Notas

Puede solicitarse en versión de clase de aislamiento II, con cable de salida. Disponibilidad de recambios para circuito LED y alimentador electrónico

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

















Datos técnicos

Im de sistema:	573	MacAdam Step:	3
W de sistema:	8.6	Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	940	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	6.3	Número de lámparas por	1
Eficiencia luminosa (Im/W,	66.7	grupo óptico:	
valor del sistema):		Código ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior	287	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 35°C.
[Lm]:		Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	61	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
CRI (mínimo):	80		
Temperatura de color [K]:	4000		

Polar

