

- Apparecchio a luce diffusa, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, alogene e fluorescenti.
- Installazione su palo, parete/soffitto.
- Cornice esterna in alluminio pressofuso; diffusore in vetro stampato (a richiesta versione con schermo in policarbonato per sorgenti LED e con attacco E27); riflettore in alluminio.
- Palo in alluminio estruso.
- Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2.
- IK08 (IP55 versioni LED).



Uniformità di illuminamento

Lo schermo diffusore garantisce una illuminazione omogenea ed un ottimo comfort visivo.



Versioni



Plafoniera



Plafoniera
con attacco
a parete



01
BIANCO



15
GRIGIO



74
GRIGIO/NERO



W **lm** **h** **codice colore**

H1100 - Palo completo di plafoniera

LED

4000K - CRI 80

8,7W **820** **1100** **BH54 15**

3000K - CRI 80


8,7W **750** **1100** **BH55 15**

A 60 (E27) - TC-TSE (E27)

60W (A 60) **1100** **7576 15**

23W (TC-TSE)

7576: IP54



W **lm** **h** **codice colore**

H1100 - Palo completo di due plafoniere

LED

4000K - CRI 80

17,4W **1640** **1100** **BH56 15**

3000K - CRI 80

17,4W **1500** **1100** **BH57 15**

A 60 (E27) - TC-TSE (E27)

2x60W (A 60) **1100** **7582 15**

2x23W (TC-TSE)

7582: IP54



W **lm** **h** **codice colore**

Plafoniera

LED

4000K - CRI 80

4,3W **410** **225** **7033 01-74**

8,7W **820** **275** **7038 01-74**

3000K - CRI 80

4,3W **375** **225** **7036 01-74**

8,7W **750** **275** **7039 01-74**

A 60 (E27) - TC-TSE (E27)


60W (A 60) **225** **7113 01-74**

14W (TC-TSE)

60W (A 60) **275** **7116 01-74**

23W (TC-TSE)

7113, 7116: IP54



W **lm** **codice colore**

Plafoniera con attacco a parete

LED

4000K - CRI 80

8,7W **820** **BH52 15**

3000K - CRI 80

8,7W **750** **BH53 15**

A 60 (E27) - TC-TSE (E27)

60W (A 60) **7588 15**

23W (TC-TSE)

7588: IP54



accessori

		codice colore
251x150 	Contropiastra con tirafondi per pali	0455 00 per 7576-7578-7582-7584 BH54-BH55-BH56-BH57
		