


Letzte Aktualisierung der Informationen: Juni 2023

**Produktkonfiguration: P275**

P275: Strahler mittlerer Korpus - LED Warm White - DALI-Versorgungseinheit - Flood-Optik



**Produktcode**

P275: Strahler mittlerer Korpus - LED Warm White - DALI-Versorgungseinheit - Flood-Optik **Warnung! Code eingestellt**

**Beschreibung**

Schwenkbarer Strahler mit Adapter für die Installation auf DALI-Stromschiene, zur Bestückung mit Hochleistungs-LED mit einfarbiger Lichtemission Warm White. Flood-Optik DALI-Versorgungseinheit. Der Leuchtkörper aus Aluminiumdruckguss und Thermoplast kann vertikal um 360° gedreht und horizontal um 90° geneigt werden. Beide Bewegungen sind mit mechanischen Blockiervorrichtungen und Gradskalen ausgestattet und können mit demselben Werkzeug an zwei Schrauben eingestellt werden, eine seitlich an der Stange und eine am Stromschieneadapter. Der Strahler ist mit einem Zubehöralterring ausgestattet, der ein flaches Zubehörteil aufnehmen kann. Als weitere externe Komponente können wahlweise ein asymmetrischer Schutzschirm, ein Blendschutzschirm bzw. Blendschutzklappen angebracht werden. Alle Zubehörteile können um 360° um die Längsachse des Strahlers gedreht werden.

**Installation**

Mit DALI-Stromschiene

**Farben**

Weiß (01) | Schwarz (04) | Grau (15)

**Montage**

Dreiphasenstromschiensystem

**Verkabelung**

DALI-Bauteile innen im Produkt enthalten.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

|                                                       |        |                                   |                               |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Im System:                                            | 2186.1 | Farbtemperatur [K]:               | 3000                          |
| W System:                                             | 43     | MacAdam Step:                     | 3                             |
| Im Lichtquelle:                                       | 3000   | Lebensdauer LED 1:                | 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| W Lichtquelle:                                        | 39     | Verlustleistung                   | 4                             |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):                     | 50.8   | Versorgungseinheit [W]:           |                               |
| Im im Notlichtbetrieb:                                | -      | Lampencode:                       | LED                           |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° | 0      | Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: | 1                             |
| [lm]:                                                 |        | ZVEI-Code:                        | LED                           |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 73 (L.O.R.) [%]:         |        | Anzahl Leuchtengehäuse:           | 1                             |
| Abstrahlwinkel [°]:                                   | 28°    | Control:                          | DALI                          |
| CRI:                                                  | 80     |                                   |                               |

**Polardiagramm**

