Full Square

design Mario Cucinella

Características

IP66 IK10

- Luminaria con emisión difusa, destinada al uso de lámparas incandescentes y fluorescentes.
- Instalación en superficie/pared también en versión empotrada.
- Compuesta por caja portacomponentes, marco y difusor.
- Cuerpo realizado en policarbonato que incluye placa portacomponentes con carter de protección, grupo de alimentación con clemas de conexión rápida y prensacables PG11; marco externo en aluminio fundición a presión; difusor en policarbonato.
- Disponible con equipo electrónico, y emergencia con invertidor.
- Luminaria preparada para cableado pasante.
- Todos los tornillos utilizados son de acero inoxidable A2.

EMERGENCY

lámpara	W	código color
	Luminaria pared/techo	
TC-TEL (GX24q-3)	Electrónico	
	26/32 W	**B572** 01-15
	Electrónico Siempre encendido con luz de emergencia	
	26 W	***B691** 01-15

* Aplicación en pared exclusivamente



lámpara	W	código color
	Luminaria empotrable de pared/techo	
TC-TEL (GX24q-3/4)	Electrónico	
	26/32 W	**B573** 01-15

sistemas de instalación

	código	color
Contramolde El volumen indicado por el poliestireno desechable se aplica en el encofrado para obtener el alojamiento de la luminaria con la colada del hormigón o bien para definir el hueco necesario en la pared.	**0045**	00 para B573

	código	color
Cuerpo de empotramiento	**BZH6**	04 para B573

Full

design Mario Cucinella

Características

IP66 IK04

- Luminaria con emisión difusa, destinada al uso de lámparas incandescentes (Full) y fluorescentes (Screen/Full).
- Instalación en superficie/pared también en versión empotrada.
- Compuesta por caja portacomponentes, marco y difusor.
- Cuerpo realizado en policarbonato que incluye placa portacomponentes con carter de protección, grupo de alimentación con clemas de conexión rápida y prensacables PG11; marco externo en aluminio fundición a presión; pantalla difusora en cristal texturizado barnizado internamente.
- Disponible con equipo electrónico, y emergencia con invertidor.
- Luminaria preparada para cableado pasante.
- Todos los tornillos utilizados son de acero inoxidable A2.

EMERGENCY





lámpara	W	ø	código color
	Luminaria pared/techo		
HALO ES (E27)	**60 W máx**	**275**	**7078** 01-15
	75 W máx	**355**	**7040** 01-15
TC-TEL (GX24q-3/4)	Electrónico		
	26 W	**275**	**B546** 01-15
	26/32/42 W	**355**	**B548** 01-15
	2x26 W	**355**	**B549** 01-15
	Electrónico Siempre encendido con luz de emergencia		
	26 W	**355**	**B689** 01-15
	Luminaria pared/techo con halo		
HALO ES (E27)	**60 W máx**	**275**	**7082** 01-15
	75 W máx	**355**	**7045** 01-15
TC-TEL (GX24q-3/4)	Electrónico		
	26 W	**275**	**B547** 01-15
	26/32/42 W	**355**	**B550** 01-15
	2x26 W	**355**	**B551** 01-15



lámpara	W	ø	código color
	Luminaria empotrable de pared/techo		
TC-TEL (GX24q-3/4)	Electrónico		
	26/32/42 W	**355**	**B554** 01-15
	Aplicación en pared exclusivamente		

sistemas de instalación

Contramolde

El volumen indicado por el poliestireno desechable se aplica en el encofrado para obtener el alojamiento de la luminaria con la colada del hormigón o bien para definir el hueco necesario en la pared.

código color

0043 00

para B554

Cuerpo de empotramiento

código color

BZH5 04

para B554