


Última actualización de la información: Mayo 2024

**Configuraciones productos: N210+LED**

N210: cuerpo medio - warm white - óptica ssp 6°



**Código producto**

N210: cuerpo medio - warm white - óptica ssp 6° **¡Advertencia! Código fuera de producción**

**Descripción**

Proyector de interiores orientable y con adaptador para instalación sobre raíl de tensión de red. Luminaria realizada en aluminio fundido a presión. La doble orientabilidad de la luminaria permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Bloqueos mecánicos del direccionamiento tanto para la rotación alrededor del eje vertical como respecto al plano horizontal. Grupo óptico con 4 lámparas LED en tonos de color warm white 3000K CRI90 y tecnología de chip simple para obtener un cono de luz super spot. Alimentador electrónico integrado en el cuerpo.

**Instalación**

En raíl electrificado o base

**Colores**

Blanco (01) | Negro (04)

**Peso (Kg)**

2.38

**Montaje**

raíl trifásico

**Equipo**

Producto equipado con componentes electrónicos

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

|                                                             |       |                                      |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------------|
| lm de sistema:                                              | 670,8 | CRI:                                 | 95                            |
| W de sistema:                                               | 14,5  | Temperatura de color [K]:            | 3000                          |
| lm de la fuente:                                            | 860   | MacAdam Step:                        | 3                             |
| W de la fuente:                                             | 11    | Life time (vida útil) LED 1:         | 50.000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):              | 46,3  | Código de lámpara:                   | LED                           |
| lm en modo emergencia:                                      | -     | Número de lámparas por grupo óptico: | 1                             |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 0     | Código ZVEI:                         | LED                           |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                            | 78    | Número de grupos ópticos:            | 1                             |
| Ángulo de apertura del haz de luz [°]:                      | 6°    | Control:                             | Completo di dimmer            |

**Polar**

