

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025

**Produktkonfiguration: RZ21.L2**

RZ21.L2: Pendelleuchte Stand Alone - LED - UP/DOWN - DALI - UGR<19 - LO - MPO - L=2400 - 27.2W 3146.4lm - 3500K - CRI 90 - Weiß / Opal Weiß



**Produktcode**

RZ21.L2: Pendelleuchte Stand Alone - LED - UP/DOWN - DALI - UGR<19 - LO - MPO - L=2400 - 27.2W 3146.4lm - 3500K - CRI 90 - Weiß / Opal Weiß

**Beschreibung**


Pendel-Beleuchtungskörper Stand Alone. Das Produkt besteht aus einem Profil aus extrudiertem Aluminium mit Enddeckeln aus Zamak. Befestigungsplatte LED 3500K mit direkter und indirekter Ausstrahlung (Down- und Uplight). Ausführung Low Output (LO) mit kontrollierter Leuchtdichte ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), geeignet für Bildschirmarbeitsplätze ( $UGR < 19$ ). Mit der optischen und strukturellen Ausstattung des Moduls lassen sich hohe Lichtfluss- und Effizienzwerte des Systems erzielen. Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus extrudiertem Aluminium und „Halogen Free“-Stromkabel Für indirekte Lichtausgabe (Up) liefern wir eine weißlackierte Aufsatzplatte aus extrudiertem Aluminium für einen besseren Reflexionsgrad. Mikroprismatischer Streuschirm aus PMMA. Seilpendel und Stromversorgungskabel - L= 1500

**Installation**

Verwendung als Pendelleuchte.

**Farben**

Weiß / Opal Weiß (L2)



Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

|   |       |                                   |                                 |
|---|-------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Im System:  | 3146  | Farbtemperatur [K]:               | 3500                            |
| W System:   | 27.2  | MacAdam Step:                     | 3                               |
| Im Lichtquelle:   | 4370  | Lebensdauer LED 1:                | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| W Lichtquelle:  | 23    | Lampencode:                       | LED                             |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):                           | 115.7 | Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: | 1                               |
| Im im Notlichtbetrieb:                                      | -     | ZVEI-Code:                        | LED                             |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 1550  | Anzahl Leuchtengehäuse:           | 1                               |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 72 (L.O.R.) [%]:               |       | Control:                          | DALI-2                          |
| CRI (minimum):  | 90    |                                   |                                 |

**Polardiagramm**

