

Última actualización de la información: Diciembre 2023



Código accesorio

BZM4: Alimentador de corriente constante DALI IP20 50W - Vin = 220-240VAC 50/60Hz Iout = 350±1050 mA

Descripción

alimentador electrónico multicorriente 25/50W - regulable DALI - incorpora protecciones: térmica, sobretensiones, sobrecargas. Ajuste de la corriente en función del producto en el que se utiliza - consultar la hoja de instrucciones.

Instalación

posibilidad de fijación en superficie con tornillos (non incluidos)

Colores

Indefinido (00)

Peso (Kg)

0.2

Dimensiones (mm) (*)

125x80x22

* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

Equipo

utilizado con gama Laser Blade - utilizado con gama Laser Blade XS - utilizado con gama Palco Ceiling + Recessed - para ajustar correctamente la corriente y para conocer los valores mínimos y máximos que se pueden utilizar con este alimentador, consultar la hoja de instrucciones del producto de referencia.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Frecuencia:	50/60	% mínimo de dimerización:	1
Corriente Iout [mA]:	350	Protección al sobrevoltaje:	4kV Modo común y 4kV Modo diferencial
Corriente de entrada:	10 A / 200 μs	Control:	DALI-2
Número máximo de alimentadores por luminaria LED conectables por interruptor:	B10A: 18 Fuentes de alimentación B16A: 30 Fuentes de alimentación C10A: 31 Fuentes de alimentación C16A: 51 Fuentes de alimentación		