



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: 5239

5239: Plafoniera con luce d'emergenza e cablaggio induttivo 2x18 W TC-DEL

**Codice prodotto**

5239: Plafoniera con luce d'emergenza e cablaggio induttivo 2x18 W TC-DEL **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio per interni finalizzato all'impiego di lampade fluorescenti compatte TC-DEL 2x18W. Realizzato da un piatto in lamiera metallica imbutita, sostiene il cablaggio per lampade fluorescenti, la morsettiera e i portalampade; sullo stesso piatto viene applicato uno schermo in metacrilato tramite la rotazione di molle poste perimetralmente all'apparecchio.

Installazione

A parete o soffitto tramite fisher.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

3.3

Montaggio

a parete/a soffitto

Cablaggio

Completo di alimentatore e gruppo inverter per lampade fluorescenti compatte TC-DEL 2x18W.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



650°C

IP40

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1430.16	Indice di resa cromatica:	86
W di sistema:	40.0	Temperatura colore [K]:	2700
Im di sorgente:	2400	Voltaggio [Vin]:	230
W di sorgente:	18	Codice lampada:	1800
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	35.75	Attacco:	G24q-2
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	2
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	2.15	Codice ZVEL:	TC-DEL
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	60	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	122°		