

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2025

**Configurazione di prodotto: Q562**

Q562: Minimal 5 celle - Wideflood beam - LED



**Codice prodotto**

Q562: Minimal 5 celle - Wideflood beam - LED

**Descrizione tecnica**

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso a 5 elementi ottici per sorgenti LED - ottica fissa. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un flusso efficace ed un elevato comfort visivo ad abbagliamento controllato. Corpo principale con superficie radiante in fusione di zama, versione minimal (frameless) a filo soffitto. Riflettori Opti Beam ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrati in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento. Fornito con unità di alimentazione DALI collegata all'apparecchio

**Installazione**

Ad incasso con molle in filo di acciaio sullo specifico adattatore (incluso) che permette l'installazione a filo soffitto. Fissaggio adattatore - controsoffitto con viti (spessori compatibili 12,5 / 15 / 20 mm); successive operazioni di stuccatura e rasatura; inserimento del corpo dell'apparecchio e rifiniture estetiche finali. Una speciale derma di protezione permette di semplificare e velocizzare le operazioni di rifinitura sul cartongesso. Asola di preparazione 28 x 94.

**Peso (Kg)**

0.37

**Montaggio**

incasso a parete|incasso a soffitto


**Cablaggio**

Sull'unità di alimentazione con morsettieria inclusa.

**Note**

La speciale molla in filo di acciaio in dotazione è necessaria per facilitare l'eventuale estrazione del corpo-incasso ad inserimento avvenuto.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Dati tecnici**

Im di sistema:	606	Temperatura colore [K]:	2700
W di sistema:	12.4	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	730	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	9.7	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	48.9	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	58°	Control:	DALI
CRI (minimo):	90		


**Polare**



**Coefficienti di utilizzazione**

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	75	71	68	66	70	68	68	65	78
1.0	78	75	72	70	74	72	71	69	83
1.5	82	79	77	76	78	77	76	73	89
2.0	85	83	81	80	82	80	79	77	93
2.5	86	85	84	83	84	83	82	79	96
3.0	87	86	85	85	85	84	83	81	98
4.0	88	87	87	86	86	86	84	82	99
5.0	89	88	88	88	87	86	85	83	100

**Curva limite di luminanza**



**Diagramma UGR**

Corrected UGR values (at 730 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	10.2	10.7	10.5	10.9	17.2	10.2	10.7	10.5	10.9	17.2
	3H	10.1	10.5	10.4	10.8	17.1	10.1	10.5	10.4	10.8	17.1
	4H	10.0	10.4	10.4	10.7	17.0	10.0	10.4	10.4	10.7	17.0
	6H	10.0	10.3	10.3	10.6	17.0	10.0	10.3	10.3	10.6	17.0
	8H	15.9	10.3	10.3	10.6	10.9	15.9	10.3	10.3	10.6	10.9
	12H	15.9	10.2	10.3	10.6	10.9	15.9	10.2	10.3	10.6	10.9
4H	2H	10.0	10.4	10.4	10.7	17.0	10.0	10.4	10.4	10.7	17.0
	3H	15.9	10.2	10.3	10.6	10.9	15.9	10.2	10.3	10.6	10.9
	4H	15.8	10.1	10.2	10.5	10.8	15.8	10.1	10.2	10.5	10.8
	6H	15.7	10.0	10.1	10.4	10.8	15.7	10.0	10.1	10.4	10.8
	8H	15.7	15.9	10.1	10.3	10.7	15.7	15.9	10.1	10.3	10.7
	12H	15.6	15.8	10.1	10.3	10.7	15.6	15.8	10.1	10.3	10.7
8H	4H	15.7	15.9	10.1	10.3	10.7	15.7	15.9	10.1	10.3	10.7
	6H	15.6	15.8	10.0	10.2	10.7	15.6	15.8	10.0	10.2	10.7
	8H	15.5	15.7	10.0	10.1	10.6	15.5	15.7	10.0	10.1	10.6
	12H	15.4	15.6	15.9	10.1	10.6	15.4	15.6	15.9	10.1	10.6
12H	4H	15.6	15.8	10.1	10.3	10.7	15.6	15.8	10.1	10.3	10.7
	6H	15.5	15.7	10.0	10.1	10.6	15.5	15.7	10.0	10.1	10.6
	8H	15.4	15.6	15.9	10.1	10.6	15.4	15.6	15.9	10.1	10.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	6.5 / -24.9					6.5 / -24.9				
	1.5H	9.4 / -25.6					9.4 / -25.6				
	2.0H	11.4 / -25.8					11.4 / -25.8				