

**Fuente de alimentación de corriente constante DALI con cables de salida IP68 35W - VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout = 500mA dim. 180x90x68**

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Febrero 2023



**Código accesorio**

X216: Fuente de alimentación de corriente constante DALI con cables de salida IP68 35W - VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout = 500mA dim. 180x90x68

**Descripción**

Alimentador DALI de corriente continua 35 W 500 mA, IP68 con caja de material termoplástico de alta resistencia y cables de salida. Prensacables de cierre de acero inoxidable. Vout = 74 Vcc (SELV), Iout = 500 mA

**Instalación**

La caja con alimentador no es adecuada para instalaciones sumergidas permanentes como, por ejemplo, las piscinas y las fuentes.

**Colores**

Indefinido (00)

**Peso (Kg)**

0.77

**Dimensiones (mm) (\*)**

180x90x70

\* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

**Equipo**

La caja incluye 2 cables de salida separados de 1500 mm de longitud. - Un cable de 4 conductores para el primario y el control (L N DA DA) con dispositivo antitranspiración. - Un cable de 2 conductores para el secundario (+ -). Todos los conductores tienen 1 mm<sup>2</sup> de sección

**Notas**

Para los accesorios IP de conexión y para el número mín. y máx. de productos que se pueden conectar, consultar la hoja de instrucciones.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

Frecuencia:	50/60	Número máximo de alimentadores por luminaria	B10A: 18 Fuentes de alimentación
Corriente Iout [mA]:	500	LED conectables por interruptor:	B16A: 30 Fuentes de alimentación C10A: 31 Fuentes de alimentación C16A: 51 Fuentes de alimentación
Corriente de entrada:	10 A / 200 $\mu$ s	% mínimo de dimerización:	1
		Protección al sobrevoltaje:	4kV Modo común y 4kV Modo diferencial