

Cuerpo de empotramiento para instalación empotrable en pavimento, suelo, pared y techo L=646mm; para versiones de Linealuce 27 Full Remote empotrable con una longitud de L = 652 mm

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Septiembre 2025

Código accesorio

XA59: Cuerpo de empotramiento para instalación empotrable en pavimento, suelo, pared y techo L=646mm; para versiones de Linealuce 27 Full Remote empotrable con una longitud de L = 652 mm



Descripción

Cuerpo de empotramiento de aluminio con una longitud de L = 646 mm con tapones laterales y superiores de tecnopolímero y pasacables de membrana. Los tapones laterales poseen paredes circulares que se pueden abrir actuando en el pasacable para facilitar la introducción de los tubos corrugados por los que pasan los cables de alimentación. Se ha de utilizar con Linealuce 27 Full Remote empotrable con una longitud de L = 652 mm.

Instalación

El cuerpo de empotramiento se puede empotrar en pavimento, suelo, pared o techo. La instalación en pavimento o pared se realiza con colada de cemento, hormigón u otros materiales adecuados. En la instalación de pavimento es necesario realizar un canal de drenaje o colocar un estrato de grava debajo del cuerpo de empotramiento antes de realizar la instalación, para garantizar el grado IP de protección previsto. Para la instalación en techo con tableros de cartón yeso (de 1 a 30 mm de espesor), es necesario realizar las aperturas de instalación como se ilustra en la hoja de instrucciones y usar el accesorio kit de cables de acero con placas de refuerzo.

Colores

Indefinido (00)

Peso (Kg)

0.6

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

