


Letzte Aktualisierung der Informationen: Juni 2023

Produktkonfiguration: MR79

MR79: Deckenleuchte - LED neutral - Kontrollierte Leuchtdichte UGR < 19 - Elektrische Versorgung mit Inverter



Produktcode

MR79: Deckenleuchte - LED neutral - Kontrollierte Leuchtdichte UGR < 19 - Elektrische Versorgung mit Inverter **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Deckenleuchte für LED-Lampe; eingebautes elektrisches Vorschaltgerät, inklusive Inverter und Batterie-Einheit für ständige Notlicht mit einer Autonomie von 1,5h. Platte für die Oberflächenbefestigung aus Aluminiumdruckguss mit wärmeableitendem Element; technische Halterungen für Komponenten und Optik aus profiliertem Aluminiumblech; hochglänzender aluminiumbedampfter Komfort-Kunststoffreflektor, mit kratzfester Schutzschicht überzogen; Optik mit kontrollierter Leuchtdichte; Schutzglas der LED-Lampe; zylindrischer Korpus aus geformtem, gedrehtem Aluminium; unterer Ring aus hochwiderstandsfähigem Polycarbonat.

Installation

Deckenbefestigung der Platte mit Schrauben und Spreizdübeln (nicht im Lieferumfang enthalten); vereinfachte Installation und Wartung durch Bajonett-Zusammenbausysteme; Einsetzung des Reflektors mit Schnappfedern. Möglichkeit der Wand- und Pendelleuchtenanbringung mithilfe entsprechender Zubehörsätze mit separatem Code.

Farben

Weiß (01) | Grau (15)

Gewicht (Kg)

3.9

Montage

Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte

Verkabelung

In die Leuchte eingebautes Vorschaltgerät; Netzanschluss und Anschluss der Optik-Gruppe mithilfe Schnellklemmenanschluss.

Anmerkungen

Set für Wand-Installation: Cod. 9443 - Set für Pendelleuchten-Anbringung mit Kabeln L 1500: Cod. 9442


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	1679	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	15.7	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	2000	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	13	Verlustleistung	2.7
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	107	Versorgungseinheit [W]:	
Im im Notlichtbetrieb:	-	Lampencode:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 84 (L.O.R.) [%]:		ZVEI-Code:	LED
CRI:	80	Anzahl Leuchtengehäuse:	1


Polardiagramm



Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	74	70	67	65	69	67	66	63	76
1.0	78	74	71	69	73	71	70	67	80
1.5	82	79	77	75	78	76	75	73	87
2.0	85	83	81	80	82	80	79	77	91
2.5	87	85	84	82	84	82	82	79	94
3.0	88	86	85	85	85	84	83	81	96
4.0	89	88	87	86	86	86	85	82	98
5.0	89	89	88	88	87	87	85	83	99

Söller-Diagramm



UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 2000 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim										
x y										
2H	2H	13.4	14.1	13.7	14.3	14.6	13.4	14.1	13.7	14.3
	3H	13.4	14.0	13.7	14.2	14.5	13.3	13.9	13.6	14.2
	4H	13.4	13.9	13.7	14.2	14.5	13.3	13.8	13.6	14.1
	6H	13.4	13.9	13.8	14.2	14.6	13.2	13.7	13.5	14.0
	8H	13.5	13.9	13.8	14.3	14.6	13.1	13.6	13.5	14.0
	12H	13.5	13.9	13.8	14.3	14.6	13.1	13.6	13.5	14.3
4H	2H	13.3	13.8	13.6	14.1	14.4	13.4	13.9	13.7	14.2
	3H	13.2	13.7	13.6	14.0	14.4	13.3	13.7	13.6	14.1
	4H	13.2	13.6	13.6	14.0	14.4	13.2	13.6	13.6	14.0
	6H	13.4	13.7	13.8	14.1	14.6	13.2	13.6	13.6	14.0
	8H	13.4	13.8	13.9	14.2	14.6	13.2	13.5	13.6	13.9
	12H	13.5	13.8	14.0	14.2	14.7	13.2	13.5	13.6	13.9
8H	4H	13.2	13.5	13.6	13.9	14.4	13.4	13.8	13.9	14.2
	6H	13.4	13.7	13.9	14.1	14.6	13.5	13.8	14.0	14.2
	8H	13.5	13.8	14.0	14.2	14.7	13.5	13.8	14.0	14.2
	12H	13.7	13.9	14.2	14.3	14.9	13.6	13.8	14.1	14.3
12H	4H	13.2	13.5	13.6	13.9	14.3	13.5	13.8	14.0	14.2
	6H	13.4	13.7	13.9	14.1	14.6	13.6	13.8	14.1	14.3
	8H	13.6	13.8	14.1	14.3	14.8	13.7	13.9	14.2	14.3
Variations with the observer position at spacing:										
S =		1.0H	4.8	/ -4.4			4.8	/ -4.4		
		1.5H	7.5	/ -4.6			7.5	/ -4.6		
		2.0H	9.4	/ -4.5			9.4	/ -4.5		