

Dernière mise à jour des informations: Septembre 2025

Configuration du produit: 240A.01

240A.01: Projecteur SIPARIO Ø73 - DALI - Medium - OBReflector - - 20.6W 1835.7lm - 2700K - CRI 90 - Blanc

**Référence produit**

240A.01: Projecteur SIPARIO Ø73 - DALI - Medium - OBReflector - - 20.6W 1835.7lm - 2700K - CRI 90 - Blanc

Description technique

Projecteur orientable Ø73 avec adaptateur pour installation sur patère ou rail à tension de réseau. Source LED à technologie C.O.B (Chip on board) à haut rendu de couleur -IRC90- tonalité 2700K.

Corps en aluminium moulé sous pression avec bouchon postérieur et anneau frontal en matière thermoplastique (Mass-Balance). Le produit permet d'opérer une rotation de 360° verticalement avec blocage mécanique et une inclinaison de 90° horizontalement.

Dissipation de chaleur passive.

Système optique OptiBeam Reflector avec optique Medium. Réflecteur anti-rayures en aluminium P.V.D (physical vapour deposition) fournissant d'excellentes performances en termes de rendement lumineux.

Bloc d'alimentation électronique gradable DALI-2 intégré au corps éclairant.

Projecteur avec système Push&Go conçu pour faciliter et accélérer en sécurité l'accouplement entre produit et accessoire optique.

La séparation mécanique permet de décrocher l'accessoire sans le faire tomber. Possibilité d'utilisation de trois accessoires intérieurs et d'un extérieur en même temps. Tous les accessoires intérieurs et extérieurs sont orientables sur 360° par rapport à l'axe longitudinal du projecteur.

Installation

Patère ou rail à tension de réseau.

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

0.64

Montage

fixé à un rail 3 allumages

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

**Données techniques**

lm du système:	1836	Rf (Colour Fidelity Index):	92
W du système:	20.6	Rg (Gamut Index):	99
lm source:	2110	Température de couleur [K]:	2700
W source:	18	MacAdam Step:	2
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	89.1	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
lm en mode secours:	-	Code Lampe:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	87	Code ZVEI:	LED
Angle d'ouverture [°]:	26°	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	90	Control:	DALI-2

Polaire

Imax=8170 cd	Lux			
	h	d	Em	Emax
	2	0.9	1604	2043
	4	1.8	401	511
	6	2.7	178	227
	8	3.6	100	128