


Dernière mise à jour des informations: Octobre 2020



Référence produit

6065: Module L=500 mm **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Mini-rail monophasé à très basse tension, pour intérieur, prévu pour l'utilisation de projecteurs avec lampes halogènes alimentées à 12V, pouvant être installé au mur, au plafond et en suspendu. Le produit est réalisé en aluminium extrudé et abrite les conducteurs, enfermés dans des profils extrudés rigides en matériel isolant à rigidité diélectrique élevée. Les embouts de fermeture sont fournis avec alimentation (un seul embout) et avec transformateur électronique (deux embouts). Parmi les accessoires : embouts d'alimentation, pièce de jonction directe, pièce de jonction articulée pour le raccordement de deux rails à n'importe quel angle ($0^\circ \pm 180^\circ$).

Installation

L'installation peut être faite au mur, en suspension ou au plafond. Dans la version murale, des filins spécialement prévus permettent d'accrocher des tableaux, des panneaux ou des étagères.

Coloris

Blanc (01) | Aluminium (12)

Poids (Kg)

0.23

Montage

applique sur bras|applique murale|en saillie au plafond|suspendu

Câblage

Le câblage est effectué grâce à un transformateur électronique de 50/200W (à commander à part), qui peut s'installer indifféremment sur toute la longueur du rail. Le rail est homologué pour une tension de 12 V et une intensité de courant maximum de 25 A, conformément aux directives récentes sur les rails à très basse tension du CENELEC.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

