Action

Design Jean-Michel Wilmotte **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Février 2023

Configuration du produit: MM46+L199
MM46: Suspension simple d'éclairage général direct/indirect avec ballast électronique à éclairage de secours permanent T16 2x35/49W



Référence produit
MM46: Suspension simple d'éclairage général direct/indirect avec ballast électronique à éclairage de secours permanent T16 2x35/49W **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Système fluorescent à émission directe/indirecte pour installation en suspension. Possibilité d'une émission directe uniquement en utilisant le carter de couverture supérieur en matière plastique (à commander séparément). Emission éclairage général avec écran en polycarbonate extrudé avec surface opale diffusante soumise à traitement anti-UV. Les écrans diffuseurs peuvent être démontés sans outil pour effectuer les opérations de maintenance ordinaires. Structure de l'appareil en aluminium extrudé peint. Supports de douille en tôle d'acier zingué et peint. Embouts de fermeture en polycarbonate (fournis avec l'appareil). Ecran de protection supérieur en polycarbonate transparent soumis à traitement anti UV (à commander séparément). Câble d'alimentation transparent, avec câbles électriques soumis à traitement antioxydant. Le système de suspension, à commander séparément, est équipé de platines en tôle d'acier, carters en polycarbonate et filins de suspension en acier avec système de réglage millimétrique (placé sur les modules).

Installation
en suspension

Coloris
Blanc (01) | Gris (15)

Poids (Kg)
5.94

Montage
suspendu

Câblage
Câblage électronique prévu pour éclairage de secours, avec variateur et groupe piles rechargeables. Borniers prévus pour REST MODE. Eclairage de secours permanent ; autonomie 1h30 avec cycle de recharge de 12 heures - autonomie 3 heures avec cycle de recharge de 24 heures. Conforme aux exigences EN60598-2-22.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

850°C IP20 CE

Données techniques

lm du système:	7024	Température de couleur [K]:	6500
W du système:	112	Pertes de l'alimentation [W]:	14
lm source:	4300	Voltage [V]:	230
W source:	49	Code Lampe:	L199
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	62.7	Culot:	G5
lm en mode secours:	8600	Nombre de lampes par groupe optique:	2
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	3110	Code ZVEI:	T 16
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	82	Nombre de groupes optiques:	1
IRC:	85		

Polaire



Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	47	40	35	31	35	31	28	20	45
1.0	52	45	40	36	40	36	32	24	52
1.5	59	53	49	45	47	44	38	29	64
2.0	63	59	55	52	52	49	43	33	72
2.5	66	62	59	56	54	52	46	35	77
3.0	67	64	61	59	56	54	48	37	81
4.0	70	67	65	62	59	57	50	39	85
5.0	71	69	67	65	60	59	51	40	88

Courbe limite de luminance