



Última actualización de la información: Junio 2022

Configuraciones productos: 2665+1695

2665: Empotrable orientable de 2 cuerpos ópticos 2x50 W 12 V QR CBC 51



Código producto

2665: Empotrable orientable de 2 cuerpos ópticos 2x50 W 12 V QR CBC 51 **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria empotrable destinada al uso de lámparas halógenas baja tensión. Compuesta por un cuerpo estructural de chapa de acero perfilada que se instala en el interior del falso techo con sistema enrasado sin marco, mediante adaptador específico para espesores de hasta 12,5 mm. Los grupos ópticos orientables están realizados en aluminio fundición a presión y provistos de articulaciones con seguros que permiten la inclinación de las lámparas de ± 30° respecto a los ejes horizontal y vertical, en posición elevada respecto a la superficie de instalación para un elevado confort visual. La instalación del cuerpo lámpara en el interior del falso techo y la sustitución de las lámparas se realizan rápidamente y sin herramientas.

Instalación

Empotrada en techo y pared, con adaptador de metal y muelles de acero a ras; Recorte empotramiento: 106 x 191 mm.

Colores

Blanco (01) | Negro (04)

Peso (Kg)

0.78

Montaje

empotrable en la pared | empotrable en el techo

Equipo

Conexión predispuesta con 2 клемas estándares que permiten en encendido separado; transformadores electrónicos a pedir separadamente.

Notas

Accesorios disponibles: filtros cromáticos, pantalla antideslumbrante, adaptador para falsos techos de espesor de máximo 15 mm. Con luminaria instalada en pared: grado de protección IP20.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

| | | | |
|---|--------|---------------------------------------|-----------|
| Im de sistema: | 1664.0 | Intensidad máxima de la lámpara [cd]: | 13000 |
| W de sistema: | 100.0 | Pérdidas del transformador [W]: | 0.0 |
| Im de la fuente: | 832 | Voltaje [Vin]: | 12 |
| W de la fuente: | 50 | Código de lámpara: | 1695 |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): | 16.64 | Enchufe: | GU5,3 |
| Im en modo emergencia: | - | Número de lámparas por grupo óptico: | 1 |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 0.0 | Código ZVEI: | QR-CBC 51 |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 100 | Número de grupos ópticos: | 2 |
| Ángulo de apertura del haz de luz [°]: | 10° | Longitud de onda [nm]: | |
| CRI: | 100 | Corriente LED [mA]: | |
| Temperatura de color [K]: | 3000 | | |