


Letzte Aktualisierung der Informationen: Januar 2019



Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung mit EVG

Warnung! Code eingestellt

Bestellnr.

5474

Beschreibung

Leuchtserie zur Deckeninstallation zur Allgemeinbeleuchtung und zur Verwendung mit Halogeniedervoltleuchten vom Typ 50W QR 111. Komponentenplatte aus Aluminiumdruckguss, zylindrischer Korpus aus formgedrehtem Aluminium, unterer Rahmen aus Aluminiumdruckguss und Stahlfeder für Lampenhalterung. Oberflächenausführung mit Flüssiglack.

Installation

Befestigung der Deckenanschlussplatte mit Spreizdübeln; vereinfachte Installations- und Wartungsarbeiten durch Bajonettbefestigung. Möglichkeit der Pendel- und Wandinstallation mittels eines Zubehörsatzes mit separater Bestellnummer.

Abmessungen (mm)

Ø140x200

Farben

Weiß (01) | Grau (15)

Gewicht (Kg)

0,8


Montage

Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Elektronisches Vorschaltgerät in der Leuchte integriert. Anschluss ans Netz mittels Schnellanschlussklemmen.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Produktkonfiguration: 5474+ 1636

1636: QR111 50W 12V 24° (Osram)

Leuchtensystemeigenschaften

Leuchtenlichtstrom [Lm]: 443
Anschlußleistung [W]: 55
Effizienz Leuchte [Lm/W]: 8,1
Anzahl Leuchtmodule: 1

Indirekter Lichtanteil [Lm]: 0
Lichtstrom bei Notlicht [lm]: /
Spannung [V]: 12

Lampeneigenschaften Art 1

Betriebswirkungsgrad [%]: 100
Lamp kode: 1636
Kode ZVEI: QR 111
Nennleistung [W]: 50
Nennlichtstrom [Lm]: 443
Maximale Lichtstärke [cd]: 2400
Ausstrahlungswinkel [°]: 18°

Anzahl Lampen pro Leuchtmodule: 1
Fassungstyp: G53
Verlustleistung Transformator/Vorschaltgerät[W]: 5
Farbtemperatur [K]: 3000
CRI: 100
Wellenlänge [Nm]: /
MacAdam Step: /

Polardiagramm

