

Notlicht-Kit

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2023



Zubehörcode

MY36: Notlicht-Kit **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Das Kit enthält das Aggregat Versorgungsgerät + Inverter + Ni-Mh-Akku Die mit dem Kit verbundene Einbauleuchte wird der Notbeleuchtungsbetrieb zugewiesen. Aufladung von 12 Stunden für eine Notbeleuchtungsdauer von 1,5 Stunden/Aufladung von 24 Stunden für eine Notbeleuchtungsdauer von 3 Stunden. Das dem Verpackungsinhalt beigegefügte Signal-LED-Licht muss in der Nähe der Notbeleuchtung-Einbauleuchte positioniert werden. Weitere technische Spezifikationen des Notbeleuchtungsbetriebs finden Sie in der Montageanleitung.

Installation

Einsetzen des Notbeleuchtungsaggregats in die Einbauöffnung der Einbauleuchte (für die runde Version ist eine Vergrößerung der Öffnung von Ø59 auf Ø60 mm notwendig). Das Signal-LED benötigt eine Einbauöffnung mit Ø 12 mm (für die richtigen Abstände bitte Montageanleitung einsehen).

Farben

Neutral (00)

Gewicht (Kg)

0.75

Verkabelung

Anschlüsse mittels spezieller Steckverbinder L + N / Le + Ne (Notbeleuchtungsleitung) - Anschlüsse des Signal-LEDs, des Akkus und der Einbauleuchte mittels Schnellklemmleisten.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

ERL