Bos

Design iGuzzini **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: 5031
5031: Wand- und Deckenleuchte- LED Warm White - ON-OFF - diffuses Licht

Produktcode
5031: Wand- und Deckenleuchte- LED Warm White - ON-OFF - diffuses Licht **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung
Leuchte mit diffusem Licht zur Decken- und Wandmontage. LED-Leuchtmittel. Befestigungsplatte aus Stahlblech mit Profil, weiß lackiert; LED-Halterung aus Aluminium mit Wärmeableitungsfunktion. Streuschirm aus opalem PMMA, durch dessen Form und Verarbeitung das Licht homogen und komfortabel ausgestrahlt wird. Hochleistungs-LED Warm White.

Installation
Decken- oder Wandleuchte; Befestigung der Platte an der Oberfläche mit Schrauben und Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten); abnehmbare LED-Einheit mit Easy-Lock-System; manuelle Befestigung des Schirms an der Platte mit Drehfedern aus Thermoplast.

Farben	**Gewicht (Kg)**
Weiß (01)	2.11

Montage
Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte

Verkabelung
Schnellanschluss-Klemmleiste an der Befestigungsplatte; für Durchgangsverkabelung mehrerer Leuchten vorgerüstet; Anschluss an den Vorschaltkasten; die LED-Einheit ist durch den Schnellanschluss abnehmbar.



Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP40

Technische Daten

lm System:	2058.0	CRI:	80
W System:	17.0	Farbtemperatur [K]:	3000
lm Lichtquelle:	2450	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	15	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	121.06	Lampencode:	LED
lm im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	126.98	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	84	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	118°		