


Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: Q388+INCA

Q388: Módulo Angular Frame - Down Luz General - LED Neutral

INCA: Empotrada



Código producto

Q388: Módulo Angular Frame - Down Luz General - LED Neutral **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Elemento angular para perfiles versiones Frame con marco de tope y módulo LED Neutral. Apantallamiento de material termoplástico ópalo (luz general difusa); apantallamiento preparado para el acoplamiento de varias longitudes mediante superposición. Alimentación integrada Cableado pasante para filas continuas.

Instalación

Empotrable utilizando los soportes integrados en el perfil.

Colores

Blanco (01) | Aluminio (12)

Peso (Kg)

5.1

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

El perfil angular incluye cableado pasante para filas continuas. Clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre luminarias. Módulo LED con alimentación electrónica integrada.

Notas

Analizar con atención la configuración del sistema; para completar de manera correcta una fila continua con perfil angular, es necesario instalar dos módulos iniciales en los lados del ángulo.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	3996	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	34.5	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	2700	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	15	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	115.8	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Número de grupos ópticos:	2
CRI (mínimo):	80		

Polar

Imax=769 cd		C0-180		Lux	
h	d1	d2	Em	Emax	
2	4.9	5.1	115	192	
4	9.9	10.2	29	48	
6	14.8	15.4	13	21	
8	19.8	20.5	7	12	

$\alpha = 102^\circ / 104^\circ$

Isolux

