


Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: BJ96

BJ96: Proyector para exterior - Led Neutral White - máx. 500 mA - óptica Spot con cilindro



Código producto

BJ96: Proyector para exterior - Led Neutral White - máx. 500 mA - óptica Spot con cilindro

Descripción

Proyector de luz directa para exterior, compatible con el uso de fuentes luminosas de Led neutral white, con óptica spot y cilindro externo para limpieza del haz luminoso. Instalación en pavimento, pared y techo si se utiliza el soporte orientable. El aparato está compuesto por un cuerpo óptico, una tapa trasera y un soporte orientable. Cuerpo óptico y tapa trasera de aluminio fundido a presión esmaltado con pintura acrílica líquida (acabado gris) o líquida texturizada (acabado blanco) de alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Cilindro delantero de metacrilato, pintado en color negro y fijado al cuerpo óptico con silicona. Soporte de fijación orientable de aluminio pintado; incluye un prensacable M14x1 de acero inoxidable y cable de goma negro de salida con mufa antitranspirante L = 300 mm. Circuito electrónico con led de color neutral white y óptica con lente en material termoplástico (metacrilato); alimentador electrónico a pedir por separado (máx. 500 mA). Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2. Las características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y particulares.

Instalación

Instalación en pavimento, pared y techo si se utiliza el soporte específico. Fijar con tacos anclados para hormigón, cemento y ladrillo llo.

Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Gris (15) | Marrón óxido (F5)

Peso (Kg)

0.26

Montaje

de tierra

Equipo

Alimentador electrónico a pedir por separado.

Notas

Producto con lámpara de led

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	218	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	4.2	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	590	Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	4.2	Life time (vida útil) LED 2:	94,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	52	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	37	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	20°	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 50°C.
CRI (mínimo):	80	Corriente LED [mA]:	500

Polar

Imax=1308 cd C0-180		Lux				
90°	180°	90°	h	d1	d2	Em Emax
			4	1.4	1.4	66 82
			8	2.8	2.8	16 20
			12	4.2	4.2	7 9
			16	5.6	5.6	4 5

Isolux




Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 590 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceiling		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise			
x	y									
2H	2H	0.7	0.7	7.1	9.1	9.4	5.9	7.9	0.2	0.2
	3H	0.7	0.2	7.1	8.5	8.8	5.8	7.3	0.2	7.0
	4H	0.7	7.9	7.1	8.2	8.6	5.8	7.0	0.2	7.3
	6H	0.7	7.0	7.0	7.9	8.3	5.8	0.7	0.1	7.0
	8H	0.6	7.5	7.0	7.9	8.2	5.7	0.6	0.1	7.0
	12H	0.5	7.5	0.9	7.9	8.2	5.6	0.6	0.0	7.0
4H	2H	0.6	7.8	7.0	8.1	8.5	5.9	7.1	0.3	7.4
	3H	0.6	7.0	7.0	7.9	8.3	5.9	0.8	0.3	7.2
	4H	0.5	7.5	7.0	7.9	8.4	5.8	0.8	0.2	7.2
	6H	0.2	7.9	0.7	8.3	8.8	5.5	7.1	5.9	7.6
	8H	0.1	7.9	0.6	8.4	8.9	5.3	7.2	5.8	7.6
	12H	0.0	7.9	0.5	8.4	8.9	5.2	7.1	5.8	7.6
8H	4H	0.1	7.9	0.6	8.4	8.9	5.3	7.2	5.8	7.6
	6H	0.0	7.7	0.5	8.2	8.7	5.3	7.0	5.8	7.5
	8H	0.0	7.5	0.5	8.0	8.5	5.3	0.7	5.8	7.2
	12H	0.1	7.1	0.7	7.6	8.1	5.4	0.4	5.9	0.9
12H	4H	0.0	7.9	0.5	8.4	8.9	5.2	7.1	5.7	7.6
	6H	0.0	7.5	0.5	8.0	8.5	5.3	0.7	5.8	7.2
	8H	0.1	7.1	0.7	7.6	8.1	5.4	0.4	5.9	0.9
Variations with the observer position at spacing:										
S =		1.0H	4.0	/ -5.1			3.7	/ -4.6		
		1.5H	0.6	/ -0.7			0.3	/ -0.1		
		2.0H	8.5	/ -7.5			8.2	/ -6.9		