



Caratteristiche



- Installazione a plafone, parete e sospensione.
- Corpo alluminio tornito, piastra a soffitto in pressofusione di alluminio, cornice inferiore in policarbonato ad alta resistenza al calore per $\varnothing$ 240, cornice in alluminio pressofuso per $\varnothing$ 140.
- Riflettori in alluminio speculare superpuro.
- Ottiche professionali a luminanza controllata UGR<19.
- Disponibili cablaggi multiwatt elettronici, DALI ed emergenza con inverter.
- Elevato rendimento luminoso.
- Versioni LED con dissipazione passiva.



Applicazioni




soffitto



sospensione



parete




LED

- **LED C.o.B.**
- Stabilità cromatica **Mac Adam <3**
- Durata 50000 h **L80 B10**
- Temperature colore: Neutral white **4000K**
Warm white **3000K**


Risparmio energetico

lumen lm	LED	QR CBC 51	ENERGY SAVING	QR 111	ENERGY SAVING	HIT-CE	ENERGY SAVING
1300	10W	2x35W	86%	-	-	-	-
2000	15W	2x50W	85%	-	-	-	-
4000	33W	-	-	3x75W	85%	50W	34%


Risparmio energetico dei LED (3000K) rispetto alle sorgenti tradizionali



sorgente	W	lm	h	codice colore
LED				
UGR<19				
4000K - CRI 80				
10W	1350	200		MQ06 01-15
3000K - CRI 80				
10W	1300	200		MQ07 01-15
4000K - CRI 80 - DALI				
10W	1350	200		MQ08 01-15
3000K - CRI 80 - DALI				
10W	1300	200		MQ09 01-15



sorgente	W	lm	h	codice colore
LED				
Luce generale				
4000K - CRI 80				
14W	2000	228		MQ10 01-15
31W	4000	228		MQ12 01-15
3000K - CRI 80				
15W	2000	228		MQ11 01-15
33W	4000	228		MQ13 01-15
4000K - CRI 80 - DALI				
14W	2000	228		MQ14 01-15
31W	4000	228		MQ16 01-15
3000K - CRI 80 - DALI				
15W	2000	228		MQ15 01-15
33W	4000	228		MQ17 01-15
4000K - CRI 80 - con inverter				
14W	2000	228		MQ18 01-15
3000K - CRI 80 - con inverter				
15W	2000	228		MQ19 01-15
TC-TEL (GX24q-3)				
Elettronico				
26W		200		5479 01-15
2x26W		200		5481 01-15
DALI				
26W		200		5482 01-15
2x26W		200		5484 01-15
Luce emergenza con inverter				
2x26W		200		5496 01-15
TC-DEL (G24q-2)				
Elettronico				
2x18W		200		5480 01-15
DALI				
2x18W		200		5483 01-15
Luce emergenza con inverter				
2x18W		200		5485 01-15
HIT-CE (G12)				
Elettronico				
70W		273		5495 01-15
IP43 - Completo di vetro di protezione				
Le versioni DALI occupano 1 indirizzo				

01
BIANCO15
GRIGIO

sorgente	W	lm	h	codice colore
LED	UGR<19			
	4000K - CRI 80			
	14 W	2000	273	MQ20 01-15
	31 W	4000	273	MR73 01-15
	3000K - CRI 80			
	15 W	2000	273	MQ21 01-15
	33 W	4000	273	MR74 01-15
	4000K - CRI 80 - DALI			
	14 W	2000	273	MR75 01-15
	31 W	4000	273	MR77 01-15
TC-TEL (GX24q-3)	3000K - CRI 80 - DALI			
	15 W	2000	273	MR76 01-15
	33 W	4000	273	MR78 01-15
	4000K - CRI 80 - con inverter			
	14 W	2000	273	MR79 01-15
	3000K - CRI 80 - con inverter			
	15 W	2000	273	MR80 01-15
	Darklight			
	Elettronico			
	2x26 W		228	5487 01-15
	2x32 W		228	5488 01-15
	DALI			
	2x26 W		228	5489 01-15
	2x32 W		228	5490 01-15
	Luce emergenza con inverter			
	2x26 W		228	5497 01-15

Le versioni DALI occupano 1 indirizzo

accessori



140



240

	codice colore		codice colore	
Vetro di protezione	---	---	9445	24
Vetro diffondente	---	---	9445	65
			per 5479-5480-5481-5482 5483-5484-5485-5496	
Kit per installazione a parete	9439	01-15	9443	01-15
Basetta di alimentazione con cavi di sospensione L=1500				
	9438	01-15	9440	01-15
per versioni DALI	---	---	9441	01-15
per versioni con inverter	---	---	9442	01-15