

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

Configurazione di prodotto: SS79

SS79: 47 superficie Integral con box laterale - Applique/Plafone - Tunable White (2700K - 3500K - 5000K) - DALI - L = 340mm - Ottica Wall Grazing Wide Flood



Codice prodotto

SS79: 47 superficie Integral con box laterale - Applique/Plafone - Tunable White (2700K - 3500K - 5000K) - DALI - L = 340mm - Ottica Wall Grazing Wide Flood

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose LED LED Tunable White (Bianco 2700K, 3500K, 5000K), 220÷240Vac dimmerabile DALI con funzione di ricerca e indirizzamento. Installazione a plafone, parete o ad appoggio. Costituito da corpo e supporti per l'installazione da ordinare separatamente. Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore 3mm fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza in colore Tunable White. Il prodotto è fornito di singolo pressacavo PG13,5 in ottone nichelato con cavo uscente in gomma H05RN-F 5x1,5mm2 con connettore maschio IP68. Provvisto di filtro diffondente in PMMA ed ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) per illuminazione Wide Flood. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione


Per l'installazione sono disponibili come accessori da acquistare separatamente bracci (sia per altezze < 3m che per altezze > 3m) e piastre.

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15) | Marrone Ruggine (F5)

Montaggio

ad applique/ a parete



Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	1277.5	Temperatura colore [K]:	Tunable white
W di sistema:	17.7	Life Time LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25C)
Im di sorgente:	1750	Life Time LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40C)
W di sorgente:	13	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	72.18	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	16° / 66°	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.
Indice di resa cromatica:	80	Control:	DALI-2