

## Blade R downlight

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: November 2024

### Produktkonfiguration: PB17.01

PB17: Schwenkbare Rundleuchte



#### Produktcode

PB17: Schwenkbare Rundleuchte

#### Beschreibung

Schwenkbare Rundleuchte mit Innendrehung 355° und Schwenkbewegung max. 30, für den Einsatz von LED-Lichtquellen mit Technologie C.o.B. Version kompatibel mit Blade R Durchm 125mm (12LED), komplett mit Vorrichtung für die Befestigung an der Leuchte und DALI-Versorgungseinheit. Der schwenkbare Hauptkorpus aus Aluminiumdruckguss weist eine strahlende Oberfläche auf, die eine optimale Wärmeableitung garantiert. Hochleistungsreflektor aus metallisiertem Thermoplast mit Medium-Optik (16°). Struktur mit äußerem Falzrahmen aus Aluminiumdruckguss. Ring im Inneren aus Thermoplast, erhältlich in verschiedenen lackierten oder metallbeschichteten Ausführungen. Schutzglas inbegriffen. Produkt komplett mit LEDs im Farbton 3000K und hoher Farbwiedergabe CRI90.

#### Installation


Downlight-Zubehörteil für Blade R Durchm 125mm (12LED)

#### Farben

Weiß (01)

#### Gewicht (Kg)

0.27



Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



#### Technische Daten

Im System:	511.2	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	8.1	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	720	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W Lichtquelle:	6	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	63.11	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0.0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 71 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtgehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	14°	Control:	DALI-2
CRI:	90		