

Caractéristiques



- Appareil d'éclairage à lumière diffuse pour sources lumineuses à LED, halogènes et fluorescentes.
- Installation sur mât, murale/plafond.
- Colerette externe en aluminium moulé sous pression ; diffuseur en verre moulé (les versions avec sources LED et avec culot E27 sont disponibles sur demande avec diffuseur en polycarbonate). Réflecteur en aluminium.
- Mât en aluminium extrudé.
- Toutes les vis sont en acier inoxydable A2.
- IK08 (IP55 versions LED).



Uniformité lumineuse

L'écran diffuseur garantit un éclairage homogène et un excellent confort visuel.



Versions



Plafonnier



Plafonnier avec patère murale



01
BLANC



15
GRIS




74
GRIS/NOIR



source	W	lm	h	code couleur
LED	Mât complet avec plafonnier			
				4000K - IRC 80
	8,7W	801	1100	BH54 15
				3000K - IRC 80
	8,7W	750	1100	BH55 15
HALO ES (E27)	60 W max (HALO ES)	1100		7576 15
	23 W (TC-TSE)			
TC-TSE (E27)				
TC-T (GX24d-3)	26W		1100	7578 15
Classe d'isolement I				



source	W	lm	h	code couleur
LED	Mât complet avec deux plafonniers			
				4000K - IRC 80
	2x8,7W	801	1100	BH56 15
				3000K - IRC 80
	2x8,7W	750	1100	BH57 15
HALO ES (E27)	2x60W max (HALO ES)	1100		7582 15
	2x23 W (TC-TSE)			
TC-TSE (E27)				
TC-T (GX24d-3)	2x26W		1100	7584 15
Classe d'isolement I				



source	W	lm	dimens.	code couleur
LED	Plafonnier			
				4000K - IRC 80
	4,3W	400	150x225	7033 01-74
	8,7W	801	150x275	7038 01-74
				3000K - IRC 80
	4,3W	375	150x225	7036 01-74
	8,7W	750	150x275	7039 01-74
HALO ES (E27)	60 W max (HALO ES)	150x225		7113 01-74
	11 W max (TC-DSE)			
	15 W max (TC-TSE)			
TC-DSE (E27)	60 W max (HALO ES)	150x275		7116 01-74
	23 W (TC-TSE)			
TC-TSE (E27)				
TC-T (GX24d-3)	26W		150x275	7119 01-74
Classe d'isolement I				



source	W	lm	dimens.	code couleur
LED	Plafonnier avec patère murale			
				4000K - IRC 80
	8,7W	801		BH52 15
				3000K - IRC 80
	8,7W	750		BH53 15
HALO ES (E27)	60 W max (HALO ES)			7588 15
	23 W (TC-TSE)			
TC-TSE (E27)				
TC-T (GX24d-3)	26W			7590 15
Classe d'isolement I				

accessoires

	code	couleur
251x150 L=160 ø 16	0455	00
Contreplaque avec tire-fonds pour mâts	pour 7576-7578-7582-7584 BH54-BH55-BH56-BH57	