


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

### Produktkonfiguration: B747

B747: LED-Modul mit elektronischem Vorschaltgerät Spot Optik



### Produktcode

B747: LED-Modul mit elektronischem Vorschaltgerät Spot Optik **Warnung! Code eingestellt**

### Beschreibung

Leuchtensystem mit Power-LEDs 14x1W Warm White (3.100 K), Optik SPOT. Komplett mit Leuchtmittel und elektronischem Transformator. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, mit Endstücken aus Aluminiumdruckguss komplett mit Silikondichtungen, die mit Hilfe eines Post-Cooling-Verfahrens bei 200° C behandelt wurden. Beschichtet mit Flüssigacryllack von hoher Witterungs- und UV-Beständigkeit. Abdeckung aus gehärtetem Natrium-Kalzium-Glas, farblos und transparent, Stärke: 4 mm, durch Silikon verklebt. Zwei Kabelverschraubungen PG 11 aus vernickeltem Messing, geeignet für Kabeldurchmesser 6,5÷11mm. KEINE Durchgangsverdrahtung möglich. Alle äußeren Schraubteile bestehen aus Edelstahl V2A. Auf Anfrage sind als Zubehör erhältlich: Blendschutzschirme, Farbfilter.

### Installation

Wahlweise mittels separat zu bestellenden Bügeln, ausziehbaren und um ±90° schwenkbaren Armen; Wand- oder Deckenmontageplatte, Pendelseilen oder Pendelstäben.

### Farben

Grau (15)

### Montage

Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte

### Verkabelung

In die Leuchte integrierter Transformator, 220÷240V 50÷60Hz.

### Anmerkungen

Auf Nachfrage mit LED Cool White (6.700 K), Rot, Grün und Bernstein erhältlich.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



### Technische Daten

|                                                             |      |                                        |                               |
|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Im System:                                                  | 896  | CRI:                                   | 80                            |
| W System:                                                   | 18.6 | Farbtemperatur [K]:                    | 3200                          |
| Im Lichtquelle:                                             | 1082 | MacAdam Step:                          | 3                             |
| W Lichtquelle:                                              | 16   | Lebensdauer LED 1:                     | 50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C) |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):                           | 48.2 | Lampencode:                            | LED                           |
| Im im Notlichtbetrieb:                                      | -    | Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:      | 1                             |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0    | ZVEI-Code:                             | LED                           |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 83 (L.O.R.) [%]:               |      | Anzahl Leuchtengehäuse:                | 1                             |
| Abstrahlwinkel [°]:                                         | 8°   | Operativer Umgebungstemperaturbereich: | von -20°C von +35°C.          |

