Bos

Design iGuzzini **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Juin 2023

Configuration du produit: 5015
5015: Appareil à poser en applique, mur ou plafond - LED Blanc Chaud - transformateur électronique incorporé - lumière diffuse



Référence produit
5015: Appareil à poser en applique, mur ou plafond - LED Blanc Chaud - transformateur électronique incorporé - lumière diffuse
Attention ! Code abandonné

Description technique
Appareil à lumière diffuse pour pose en applique, mur ou plafond. Sources LED. Plaque de fixation en tôle d'acier profilée - peinte en blanc; support LED en aluminium avec fonction de disperseur thermique. Ecran diffuseur en PMMA opale - la forme et les finitions déterminent une émission lumineuse homogène et confortable. LED blanc chaud à haut rendement.

Installation
Au plafond ou au mur; fixation de la base à la superficie par vis et chevilles à expansion (non fournies dans le kit); unité LED amovible avec système turn & lock; fixation manuelle de l'écran sur la base par ressort à rotation en matière thermoplastique.

Coloris
Blanc (01)

Montage
applique murale|en saillie au plafond

Câblage
bornier à raccord rapide sur base de fixation; conçue pour câblage passant sur plusieurs appareils; raccordement boîtier transformateur et unité LED amovible par connexion rapide.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP40

Données techniques

Im du système:	680	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	12.3	MacAdam Step:	3
Im source:	1000	Durée de vie LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W source:	9.7	Pertes de l'alimentation [W]:	2.6
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	55.3	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	34	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	68	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	85		

Polaire



CIE
nL 0.68
43-73-91-95-68
DIN
A.31
UTE
0.65G+0.03T
F"1=429
F"1+F"2=728
F"1+F"2+F"3=910

Lux

h	d	Em	Emax
1	3.2	115	205
2	6.4	29	51
3	9.6	13	23
4	12.8	7	13

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	42	35	30	26	34	29	28	23	36
1.0	47	40	34	31	38	33	33	27	43
1.5	54	48	43	39	46	42	41	35	55
2.0	58	53	49	45	51	47	46	41	63
2.5	60	56	52	49	54	51	49	45	69
3.0	62	58	55	52	56	54	52	47	73
4.0	64	61	59	56	59	57	55	51	79
5.0	66	63	61	59	61	59	57	53	82

Courbe limite de luminance