


Binario Mini Limelight

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2020



Codice prodotto

6065: Modulo L= 500 mm **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Minibinario monofase a bassissima tensione, per interni, finalizzato all'impiego di proiettori con lampade alogene alimentate a 12V, applicabile a sospensione, parete e soffitto. Il prodotto, realizzato in alluminio estruso, alloggia al suo interno i conduttori racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidità dielettrica. I tappi di chiusura sono forniti con testata di alimentazione (un singolo tappo) e con trasformatore elettronico (due tappi). Tra gli accessori: testate di alimentazione, giunto diretto, giunto snodato per il collegamento di due binari a qualsiasi regolazione ($0\pm 180^\circ$).

Installazione

L'installazione può avvenire a parete, sospensione o soffitto. Appositi cavetti di aggancio, nella versione a parete, consente il sostegno di quadri, pannelli e mensole.

Colore

Bianco (01) | Alluminio (12)

Peso (Kg)

0.23

Montaggio

ad applique|a parete|a soffitto|sospeso a soffitto

Cablaggio

Il cablaggio è effettuato con trasformatore elettronico da 50/200W (da ordinare separatamente), installabile a piacimento in qualsiasi punto del binario. Il binario è omologato per una tensione di 12 V e un'intensità massima di corrente pari a 25 A, in conformità alle recenti direttive CENELEC sui binari a bassissima tensione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

