

## Front Light


Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

### Produktkonfiguration: MH86+L346

MH86: Strahler - Großer Korpus - 50W HIT-TC-CE - Elektronische Versorgungseinheit - Medium - Optik



### Produktcode

MH86: Strahler - Großer Korpus - 50W HIT-TC-CE - Elektronische Versorgungseinheit - Medium - Optik **Warnung! Code eingestellt**

### Beschreibung

Schwenkbarer Strahler für Innenbeleuchtungssysteme mit Adapter für die Installation auf Stromschiene mit Netzspannung. Leuchtkörper aus Aluminiumdruckguss. 360°-Drehung um die vertikale Achse dank doppelter Schwenkbarkeit des Strahlers und horizontale Neigung um 90°. Mechanische Blockier Vorrichtung für die Drehung um die vertikale Achse und die horizontale Neigung. Integrierte elektronische Versorgungseinheit. Außerdem können externe Zuberhörteile angebracht werden, z.B. um 360° drehbare und vollständig verschließbare Blendschutzklappen. Die Leuchte ist mit Medium-Optik 50W HIT G8.5 ausgestattet. Hochleistungsfähiger Reflektor. IP 40 auf Leuchtengehäuse.

### Installation

An elektrische Stromschiene.

### Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Grau/Schwarz (74)

### Montage

Dreiphasenstromschiensystem

### Verkabelung

Integriertes Komponentengehäuse mit den elektronischen Bauteilen für die Entladungslampe

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



### Technische Daten

Im System:	4383.7	CRI:	90
W System:	55	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	5400	Eingangsspannung [V]:	230
W Lichtquelle:	50	Lampencode:	L346
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	79.7	Fassungstyp:	G8,5
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	HIT-TC-CE
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 81 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	20°		

### Polardiagramm

