Trick

Design Dean
Skira

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: BU08
BU08: Encastré mural/d'appuis de fenêtre en béton ø 45mm sans ballast électronique - Warm White - Effet radial 360°



Référence produit
BU08: Encastré mural/d'appuis de fenêtre en béton ø 45mm sans ballast électronique - Warm White - Effet radial 360° **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Appareil à encastrer rond fixe, prévu pour l'utilisation de source LED Warm white, optique radiale Effet 360° brevetée. Encastré formé d'un unique corps en aluminium moulé sous pression. Composé en partie supérieure d'un dissipateur thermique qui favorise l'élimination de la chaleur émise par la source lumineuse. Optiques LED à lentille unique en méthacrylate.

Installation
Par encastrement avec boîtier dédié en laiton.

Coloris	Poids (Kg)
Blanc (01) | Gris (15) | Métal chromé (10)*	0.08

* Couleurs sur demande



Montage
applique murale|en saillie au plafond

Câblage
Produit fourni avec câble sortant L=200mm. Ballast électronique 250 mA à commander séparément.

Remarque
Compatible avec le système de commande Master Pro DMX. La version du Trick coloris métal chromé (10) n'est prévue que pour les installations extérieures.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

650°C IK07 IP66

Données techniques

Im du système:	266	MacAdam Step:	3
W du système:	4	Durée de vie LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im source:	590	Durée de vie LED 2:	98,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W source:	4	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	66.4	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	147	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	45	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 50°C.
IRC (minimum):	80	Durée de vie du produit à la température ambiante indiquée:	≥ 50.000h Ta=40°C
Température de couleur [K]:	3000	LED Courant [mA]:	250

Polaire



Isolux