

Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

**Configuration du produit: Q630**

Q630: Projecteur Palco LV Ø 37 - spot beam



**Référence produit**

Q630: Projecteur Palco LV Ø 37 - spot beam

**Description technique**

Projecteur orientable miniaturisé avec adaptateur pour installation sur rail à basse tension 48V. Réalisé en aluminium moulé sous pression et système de dissipation passive. L'adaptateur en matière thermoplastique comprend le circuit driver CC/CC à fonction gradable DALI. La technologie intégrée « power line » permet de régler individuellement chaque projecteur installé sur le rail. Grâce à ses articulations, le projecteur tourne à 360° et s'incline de 90°. Le groupe optique en position reculée garantit un confort visuel élevé. Lentille à haute définition en matière thermoplastique avec filtre supplémentaire pour optique variable. Système rapide de branchement électrique et mécanique de l'adaptateur sur le rail sans nécessité d'outils.

**Installation**

Fixation mécanique avec adaptateur sur rail.

**Coloris**

Blanc (01) | Noir (04)

**Poids (Kg)**

0.1

**Montage**

Low voltage track


**Câblage**

Driver LED CC/CC intégré à l'adaptateur - branchement direct sur rail 48V. Unité d'alimentation du rail à commander séparément.

**Remarque**

Accessoires techniques et anti-éblouissement disponibles.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



**Données techniques**

Im du système:	474	MacAdam Step:	2
W du système:	9.6	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im source:	790	Code Lampe:	LED
W source:	8.1	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	49.4	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	LED Courant [mA]:	650
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	60	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Angle d'ouverture [°]:	16°	% minimum de gradation:	5
IRC (minimum):	90	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
Température de couleur [K]:	3000	Control:	DALI

**Polaire**

Imax=4183 cd	Lux			
	h	d	Em	Emax
	2	0.6	780	1046
	4	1.1	195	261
	6	1.7	87	116
	8	2.2	49	65