


Última actualización de la información: Abril 2024

**Configuraciones productos: Q719**

Q719: Luminaria con base - Led Warm White - Clase III - Óptica Very Wide Flood



**Código producto**

Q719: Luminaria con base - Led Warm White - Clase III - Óptica Very Wide Flood

**Descripción**

Luminaria para lámparas de led, Óptica Very Wide Flood. Con cuerpo óptico y base de aleación de aluminio EN1706AC 46100LF sometidos a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Cristal de cierre sódico-cálcico templado de 5 mm de espesor. La doble orientabilidad permite una rotación de 360° sobre el eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Incorpora bloqueos neumáticos de enfoque tanto para la rotación sobre el eje vertical como respecto al plano horizontal. Incorpora circuito led monocromático con sistema óptico Opti Beam Reflector. Incluye prensacable PG13,5. Cable de salida en goma negra con mufla antitranspiración. Cable de salida en goma negra con mufla antitranspiración. Alimentador electrónico a pedir por separado. Compatible con accesorios ópticos con montaje externo mediante marco de soporte de accesorios. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

**Instalación**

Instalación en pavimento, pared y techo si se utiliza la piqueta.

**Colores**

Blanco (01) | Negro (04) | Gris (15) | Marrón óxido (F5)

**Peso (Kg)**

1.3

**Montaje**

a la pared|estaca de tierra

**Equipo**

La luminaria incluye cable de salida en goma negra con mufla antitranspiración L = 1000 mm.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




**Datos técnicos**

|                                                             |       |                                                          |                                |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Im de sistema:                                              | 1957  | Temperatura de color [K]:                                | 3000                           |
| W de sistema:                                               | 16    | MacAdam Step:                                            | 2                              |
| Im de la fuente:                                            | 2330  | Life time (vida útil) LED 1:                             | 100.000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| W de la fuente:                                             | 16    | Código de lámpara:                                       | LED                            |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):              | 122.3 | Número de lámparas por grupo óptico:                     | 1                              |
| Im en modo emergencia:                                      | -     | Código ZVEI:                                             | LED                            |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 0     | Número de grupos ópticos:                                | 1                              |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                            | 84    | Rango de temperatura ambiente operativa:                 | de -30°C a 35°C.               |
| Ángulo de apertura del haz de luz [°]:                      | 78°   | Duración de la vida del producto a temperatura ambiente: | ≥ 50.000h Ta=25°C              |
| CRI (mínimo):                                               | 80    | Corriente LED [mA]:                                      | 470                            |

**Polar**



### Isolux



### Diagrama UGR

| Corrected UGR values (at 2330 lm bare lamp luminous flux) |     |                  |             |      |      |      |                |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------|------|------|------|----------------|---------|------|------|------|
| Riflect.:                                                 |     | viewed crosswise |             |      |      |      | viewed endwise |         |      |      |      |
| ceiling/cav                                               |     | 0.70             | 0.70        | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.70           | 0.70    | 0.50 | 0.50 | 0.30 |
| walls                                                     |     | 0.50             | 0.30        | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50           | 0.30    | 0.50 | 0.30 | 0.30 |
| work pl.                                                  |     | 0.20             | 0.20        | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20           | 0.20    | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Room dim                                                  |     | viewed crosswise |             |      |      |      | viewed endwise |         |      |      |      |
| x                                                         | y   |                  |             |      |      |      |                |         |      |      |      |
| 2H                                                        | 2H  | 26.4             | 27.1        | 26.7 | 27.4 | 27.6 | 26.4           | 27.1    | 26.7 | 27.4 | 27.6 |
|                                                           | 3H  | 26.3             | 26.9        | 26.6 | 27.2 | 27.5 | 26.3           | 26.9    | 26.6 | 27.2 | 27.5 |
|                                                           | 4H  | 26.2             | 26.8        | 26.5 | 27.1 | 27.4 | 26.2           | 26.8    | 26.5 | 27.1 | 27.4 |
|                                                           | 6H  | 26.1             | 26.7        | 26.5 | 27.0 | 27.3 | 26.1           | 26.7    | 26.5 | 27.0 | 27.3 |
|                                                           | 8H  | 26.1             | 26.6        | 26.4 | 26.9 | 27.3 | 26.1           | 26.6    | 26.4 | 26.9 | 27.3 |
|                                                           | 12H | 26.0             | 26.5        | 26.4 | 26.9 | 27.2 | 26.0           | 26.5    | 26.4 | 26.9 | 27.2 |
| 4H                                                        | 2H  | 26.2             | 26.8        | 26.5 | 27.1 | 27.4 | 26.2           | 26.8    | 26.5 | 27.1 | 27.4 |
|                                                           | 3H  | 26.0             | 26.5        | 26.4 | 26.9 | 27.2 | 26.0           | 26.5    | 26.4 | 26.9 | 27.2 |
|                                                           | 4H  | 25.9             | 26.4        | 26.3 | 26.8 | 27.1 | 25.9           | 26.4    | 26.3 | 26.8 | 27.1 |
|                                                           | 6H  | 25.9             | 26.2        | 26.3 | 26.6 | 27.1 | 25.9           | 26.2    | 26.3 | 26.6 | 27.1 |
|                                                           | 8H  | 25.8             | 26.2        | 26.3 | 26.6 | 27.0 | 25.8           | 26.2    | 26.3 | 26.6 | 27.0 |
|                                                           | 12H | 25.8             | 26.1        | 26.2 | 26.5 | 27.0 | 25.8           | 26.1    | 26.2 | 26.5 | 27.0 |
| 8H                                                        | 4H  | 25.8             | 26.2        | 26.3 | 26.6 | 27.0 | 25.8           | 26.2    | 26.3 | 26.6 | 27.0 |
|                                                           | 6H  | 25.7             | 26.0        | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 25.7           | 26.0    | 26.2 | 26.5 | 26.9 |
|                                                           | 8H  | 25.7             | 25.9        | 26.2 | 26.4 | 26.9 | 25.7           | 25.9    | 26.2 | 26.4 | 26.9 |
|                                                           | 12H | 25.6             | 25.8        | 26.1 | 26.3 | 26.8 | 25.6           | 25.8    | 26.1 | 26.3 | 26.8 |
| 12H                                                       | 4H  | 25.8             | 26.1        | 26.2 | 26.5 | 27.0 | 25.8           | 26.1    | 26.2 | 26.5 | 27.0 |
|                                                           | 6H  | 25.7             | 25.9        | 26.2 | 26.4 | 26.9 | 25.7           | 25.9    | 26.2 | 26.4 | 26.9 |
|                                                           | 8H  | 25.6             | 25.8        | 26.1 | 26.3 | 26.8 | 25.6           | 25.8    | 26.1 | 26.3 | 26.8 |
| Variations with the observer position at spacing:         |     |                  |             |      |      |      |                |         |      |      |      |
| S =                                                       |     | 1.0H             | 3.2 / -10.6 |      |      |      | 3.2            | / -10.6 |      |      |      |
|                                                           |     | 1.5H             | 5.5 / -23.3 |      |      |      | 5.5            | / -23.3 |      |      |      |
|                                                           |     | 2.0H             | 7.5 / -25.3 |      |      |      | 7.5            | / -25.3 |      |      |      |