

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: N111+PA55.01

N111: Luminaria wall-washer - Ø 125 mm - neutral white - minimal

PA55.01: Brida mínima - Blanco



Código producto

N111: Luminaria wall-washer - Ø 125 mm - neutral white - minimal **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria circular wall-washer empotrable para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión sin marco para instalación a ras de techo. Reflector metalizado con vapor de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado ideal para obtener una iluminación vertical de arriba abajo. Cuerpo de aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria equipada con led C.o.B. en tono de color neutral white 4000K.

Instalación

Las instalaciones a ras de techo están preparadas para aplicaciones de falsos techos de 12.5 mm de espesor.

Colores

Aluminio (12)

Peso (Kg)

1.08

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Luminaria equipada con componentes electrónicos


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP43

En la parte visible del producto una vez instalado



Código accesorio

PA55.01: Brida mínima - Blanco **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Adaptador para falsos techos de cartón yeso para fijación rápida encastrada en techo, específico para empotrables Reflex y wall washer. Realizado en material plástico con borde de retén para enlucido y orificios predispuestos para la fijación con tornillos y tacos adecuados para cartón yeso (incluidos). La instalación en contacto con la superficie de aplicación no requiere espesores predefinidos para los paneles.

Instalación

Orificio de preparación Ø 133 mm. Instalación en contacto con el marco perimetral perforado sobre la superficie de aplicación (tornillos de fijación incluidos) - operaciones sucesivas de enlucido, nivelación con el borde de referencia y acabado - introducción final del empotrable (código separado) en el adaptador.

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

0.06

Montaje

empotrable en el techo

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

lm de sistema: 1271

W de sistema: 14.9

lm de la fuente: 2050

W de la fuente: 13

Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): 85.3

lm en modo emergencia: -

Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior

[Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 62

[%]:

CRI (mínimo): 80

Temperatura de color [K]: 4000

MacAdam Step: 2

Life time (vida útil) LED 1: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Código de lámpara: LED


Número de lámparas por grupo óptico: 1

grupo óptico:

Código ZVEI: LED

Número de grupos ópticos: 1

Polar



Iluminaciones

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	0.2	0.7	3	17	95	215	95	17	3	0.7	0.2												
2	1	4	12	43	142	282	142	43	12	4	1												
	3	7	18	55	143	205	143	55	18	7	3												
1	4	8	20	50	95	125	95	50	20	8	4												
	4	9	19	38	61	79	61	38	19	9	4												
0																							
	m	-2	-1			0				1	2	3											