Tecnica Pro

Design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: P698
P698: proyector dimerizable DALI - warm white - óptica spot

Código producto
P698: proyector dimerizable DALI - warm white - óptica spot **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Proyector orientable con adaptador para la instalación sobre raíl DALI para lámpara de leds con tecnología C.o.B. en tonalidad de color Warm White (3000 K). Alimentador electrónico alojado dentro de la caja con raíl. El aparato está realizado en aluminio fundido a presión y material termoplástico. Reflector OPTI BEAM en aluminio superpuro de alta eficiencia luminosa y distribución homogénea, óptica spot. Inclinación de 90° respecto del plano horizontal y rotación a 360° alrededor del eje vertical, con bloqueo mecánico del punto de enfoque. Disipación del calor pasiva. Posibilidad de instalar el refractor para la distribución elíptica como accesorio.

Instalación
El aparato se puede instalar en un raíl DALI o en un canal con raíl electrificado incorporado.

Colores
Blanco (01) | Negro (04)

Peso (Kg)
1.82



Montaje
raíl trifásico|en el techo

Equipo
producto con componentes DALI incorporados en la caja con raíl.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20 IP40 Para montaje óptico

Datos técnicos

Im de sistema:	2555	CRI:	90
W de sistema:	34	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	3500	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	31	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	75.1	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	12°	Control:	DALI

Polar

Imax=24440 cd



Lux

h	d	Em	Emax
2	0.4	4904	6110
4	0.8	1226	1527
6	1.3	545	679
8	1.7	306	382