


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024



Produktcode

MXJ4: Strukturprofil aus Aluminium für Kanal - L 500 **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Strukturprofil aus stranggepresstem Aluminium, lackiert mit schwarzem Pulverlack. Installation an abgehängten Decken mit einer optimalen Dicke von 12,5 mm. Mit dem Profil kann ein linearer, bündig mit der Decke abschließender Kanal mit einer gleichmäßigen Öffnung von 53 mm hergestellt werden, an dem kein Rahmen sichtbar ist. Konzipiert für die Installation von linearen, schwenkbaren Lichtmodulen Typ Laser Blade mit kontrollierter Leuchtdichte (5/10/15/ Zellen), starren Modulen mit Wallwasher-Lichtemission und starren Modulen iN30 Low Contrast mit diffuser Lichtverteilung.

Installation

Als Einbau in abgehängte Decken (vorgerüstet für Wandplatten mit max. 12,5 mm Dicke). Abmessungen der Einbauöffnung: 110 mm (um die Installation zu erleichtern, ist eine spezifische Schablone als Zubehörteil verfügbar, Bestellnr. MXK2); das Profil wird mit Schrauben befestigt. Um die Struktur des Profils so zu installieren, dass es einheitlich in die Oberfläche der abgehängten Decke eingelassen ist, müssen Eingriffe zum Verputzen, Nachschaben, zur ästhetischen Endbearbeitung und zum Lackieren durchgeführt werden.

Farben

Schwarz (04)

Gewicht (Kg)

1.21

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Vorgerüstet für die Aufnahme der Lichtmodule mit integrierter Versorgungseinheit.

Anmerkungen

Wichtig: Um die Einstellung des Systems richtig vorzubereiten, sollten die Angaben zum Platzbedarf in der Montageanleitung überprüft werden. Das Produkt ist für die Kombination mit weiteren Modellen, wie End- und Winkelprofile, vorgerüstet. Wir empfehlen, die Träger der abgehängten Decke in der Nähe des Profils zu positionieren; das Profil selbst ist so konzipiert, dass bestimmte Träger (Hänger) bzw. Pendelelemente daran befestigt werden können (im Handel erhältlich).

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

850°C