

Reflex

Design iGuzzini



iGuzzini

Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: N221+PA55.01

N221: Empotrable circular fijo - Ø 125 mm - warm white - óptica wide flood - UGR<19

PA55.01: Brida mínima - Blanco



Código producto

N221: Empotrable circular fijo - Ø 125 mm - warm white - óptica wide flood - UGR<19 **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión sin marco para instalación a ras de techo. Reflector metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirayado. Cuerpo de aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria equipada con led en tono de color warm white (3000K). Emisión luminosa de luz general con luminancia controlada UGR<19 1500 cd/m2 $\alpha > 65^\circ$ óptica wide flood.

Instalación

Las instalaciones a ras de techo están preparadas para aplicaciones en falso techo de 12,5 mm de espesor.

Colores

Aluminio (12)

Peso (Kg)

1.08


Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Luminaria equipada con alimentador DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Código accesorio

PA55.01: Brida mínima - Blanco **¡Advertencia! Código fuera de producción**



Descripción

Adaptador para falsos techos de cartón yeso para fijación rápida encastrada en techo, específico para empotrables Reflex y wall washer. Realizado en material plástico con borde de retén para enlucido y orificios predispuestos para la fijación con tornillos y tacos adecuados para cartón yeso (incluidos). La instalación en contacto con la superficie de aplicación no requiere espesores predefinidos para los paneles.

Instalación

Orificio de preparación Ø 133 mm. Instalación en contacto con el marco perimetral perforado sobre la superficie de aplicación (tornillos de fijación incluidos) - operaciones sucesivas de enlucido, nivelación con el borde de referencia y acabado - introducción final del empotrable (código separado) en el adaptador.

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

0.06

Montaje

empotrable en el techo

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Datos técnicos

Im de sistema:	2469	CRI (mínimo):	80
W de sistema:	24.7	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	3050	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	22	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	100	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	81	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	64°	Control:	DALI

	CIE nL 0.81 96-100-100-100-81 UGR 19.5-19.5		Lux			
	DIN A.61		h	d	Em	Emax
	UTE 0.81A+0.00T F*1=961 F*1+F*2=1000 F*1+F*2+F*3=1000		2	2.5	468	612
	CIBSE LG3 Lc1500 cd/m² at 65°		4	5	117	153
			6	7.5	52	68
$\alpha = 64^\circ$			8	10	29	38

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DDR
K0.8	72	68	65	63	67	64	64	61	76
1.0	75	72	69	67	71	68	68	65	81
1.5	79	77	74	73	76	74	73	70	87
2.0	82	80	78	77	79	77	77	74	92
2.5	84	82	81	80	81	80	79	77	95
3.0	85	84	83	82	82	81	80	78	97
4.0	86	85	84	84	83	83	82	80	98
5.0	86	86	85	85	84	84	82	80	99

QC

A	G	1.15	2000	1000	500	<-300		
B	1.50		2000	1000	750	500	<-300	
C	1.85			2000		1000	500	<-300

Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 3050 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	20.1	20.7	20.3	20.9	21.1	20.1	20.7	20.3	20.9	21.1
	3H	19.9	20.5	20.2	20.7	21.0	19.9	20.5	20.2	20.7	21.0
	4H	19.9	20.3	20.2	20.6	20.9	19.9	20.3	20.2	20.6	20.9
	6H	19.8	20.2	20.1	20.5	20.9	19.8	20.2	20.1	20.5	20.9
	8H	19.7	20.2	20.1	20.5	20.8	19.7	20.2	20.1	20.5	20.8
	12H	19.7	20.1	20.1	20.5	20.8	19.7	20.1	20.1	20.5	20.8
4H	2H	19.9	20.3	20.2	20.6	20.9	19.9	20.3	20.2	20.6	20.9
	3H	19.7	20.1	20.1	20.5	20.8	19.7	20.1	20.1	20.5	20.8
	4H	19.6	20.0	20.0	20.3	20.7	19.6	20.0	20.0	20.3	20.7
	6H	19.5	19.8	19.9	20.2	20.7	19.5	19.8	19.9	20.2	20.7
	8H	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6
	12H	19.4	19.7	19.9	20.1	20.6	19.4	19.7	19.9	20.1	20.6
8H	4H	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6
	6H	19.4	19.6	19.9	20.1	20.5	19.4	19.6	19.9	20.1	20.5
	8H	19.3	19.5	19.8	20.0	20.5	19.3	19.5	19.8	20.0	20.5
	12H	19.3	19.5	19.8	19.9	20.5	19.3	19.5	19.8	19.9	20.5
12H	4H	19.4	19.7	19.9	20.1	20.6	19.4	19.7	19.9	20.1	20.6
	6H	19.3	19.5	19.8	20.0	20.5	19.3	19.5	19.8	20.0	20.5
	8H	19.3	19.5	19.8	19.9	20.5	19.3	19.5	19.8	19.9	20.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	4.7 / -26.2				4.7 / -26.2				
		1.5H	7.5 / -31.2				7.5 / -31.2				
		2.0H	9.5 / -31.4				9.5 / -31.4				