


Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2023

**Produktkonfiguration: B781+1769**

B781: Modell Professional Wandleuchten up/down light mit Große Korpus, starrer Optik elektronischem Vorschaltgerät (F/F)



**Produktcode**

B781: Modell Professional Wandleuchten up/down light mit Große Korpus, starrer Optik elektronischem Vorschaltgerät (F/F)

**Warnung! Code eingestellt**

**Beschreibung**

Leuchtsystem für direktes und indirektes Licht zum Betrieb mit 70-W-Entladungslampen HIT mit Optik Flood (starr) Up/Down. Leuchtgehäuse, Wandanschlussdose, Arm und Rahmen aus Aluminiumlegierung, lackiert mittels Flüssigacryllack von hoher Witterungs- und UV-Beständigkeit; gehärtetes, transparentes Natrium-Kalzium-Abschlussglas mit einer Stärke von 4 mm, am Rahmen mit Silikon befestigt. Silikondichtungen im Inneren zur Gewährleistung der hermetischen Abdichtung. Halteseile aus Stahl zwischen dem unteren Rahmen und dem Leuchtgehäuse. Befestigung des oberen Rahmens am Leuchtgehäuse mit drei unverlierbaren Schrauben aus Edelstahl. Reflektoren aus Reinstaluminium (99,96 %). Verschiedene Zubehörteile erhältlich: Refraktor, Streuglas und Farbfilter. Alle verwendeten äußeren Schraubteile sind aus Edelstahl A2 gefertigt.

**Installation**

Wandmontage mit Up/Down-Light-Lichtausstrahlung.

**Farben**

Grau (15)

**Montage**

Wandarm|Wandanbauleuchte

**Verkabelung**

Doppelte Kabelverschraubung PG 13.5 aus Polyamid zur Durchgangsverkabelung. Verbindung zwischen der Klemmleiste und der Versorgungseinheit mittels Kabeln mit Schnellanschlussklemmen. Versorgungseinheit mit elektronischem Vorschaltgerät.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

Im System:	4230.6	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	78.0	Verlustleistung	8.0
Im Lichtquelle:	6600	Versorgungseinheit [W]:	
W Lichtquelle:	70	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	54.24	Lampencode:	1769
Im im Notlichtbetrieb:	-	Fassungstype:	G12
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	2115.3	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 64 (L.O.R.) [%]:		ZVEI-Code:	HIT-CE
Abstrahlwinkel [°]:	46°	Anzahl Leuchtgehäuse:	1
CRI:	83	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C.