


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: E871

E871: Sistema da palo ottica stradale.



Codice prodotto

E871: Sistema da palo ottica stradale. **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale (ST0.5), finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con LED di potenza. Il vano ottico, ed il sistema di attacco al palo sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Diffusore in policarbonato stampato ad iniezione antiurto è stabilizzato ai raggi ultravioletti. Completo di circuito con led monocromatici di potenza Neutral White, lenti multilayer ai polimeri ottici. Driver e led sostituibili. Driver con profilo Midnight con sistema automatico di controllo della temperatura interna. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox.

Installazione

Il proiettore è installabile con montaggio a testapalo su pali avente ϕ terminale 60mm e 76mm tramite gli accessori X102 e X126. Fissaggio al palo tramite due grani.

Colore

Grigio (15)

Peso (Kg)

3.88

Montaggio

a testapalo

Cablaggio

Il prodotto viene fornito cablato con cavo un cavo uscente.

Note

Protezione alle sovratensioni : 10KV Modo Comune, 6KV Modo Differenziale.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IK10

IP66



Dati tecnici

Im di sistema: 4530

W di sistema: 46

Im di sorgente: -

W di sorgente: -

Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): 98.5

Im in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90° superiore [Lm]: 35

Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 100

Indice di resa cromatica: 70

Temperatura colore [K]: 4000

MacAdam Step: 5

Life Time LED 1: 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)

Codice lampada: LED

Numero di lampade per vano ottico: 1

Codice ZVEI: LED


Numero di vani ottici: 1

Intervallo temperatura ambiente operativa: da -20°C a +35°C. (*)


Control: Middle of the night

* Dato preliminare

Polare



Isolux



Coefficienti di utilizzazione

