


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

**Configurazione di prodotto: QC13**

QC13: Palco incasso singolo Ø19 - medium - driver remoto



**Codice prodotto**

QC13: Palco incasso singolo Ø19 - medium - driver remoto

**Descrizione tecnica**

Proiettore orientabile miniaturizzato per installazione ad incasso. Corpo proiettore con sistema di dissipazione e gruppo di rotazione realizzati in fusione di zama - basetta per incasso in alluminio tornito - molle di fissaggio in filo di acciaio. Gli snodi del proiettore permettono la rotazione di 360° e l'inclinazione di 90°. Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo con lente ad alta definizione in materiale termoplastico. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata.

**Installazione**

Basetta ad incasso con battuta da superficie - molle di bloccaggio in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm - foro di preparazione Ø19 mm.

**Colore**

Bianco (01) | Nero (04)

**Peso (Kg)**

0.06


**Montaggio**

incasso a parete|incasso a soffitto

**Cablaggio**

Cavi in uscita per collegamenti alla linea di alimentazione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Dati tecnici**

Im di sistema:	121	CRI (minimo):	90
W di sistema:	2	Temperatura colore [K]:	2700
Im di sorgente:	180	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	2	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	60.3	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	67	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	24°	Corrente LED [mA]:	700

**Polare**

Imax=625 cd	Lux			
	h	d	Em	E <sub>max</sub>
	1	0.4	513	625
	2	0.9	128	156
	3	1.3	57	69
	4	1.7	32	39