Palco

Design Artec Studio **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: MK18
MK18: Projecteur corps grand - LED - Blanc Neutre - transformateur électronique - optique medium

Référence produit
MK18: Projecteur corps grand - LED - Blanc Neutre - transformateur électronique - optique medium **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail électrique pour source LED haut rendement avec émission monochromatique tonalité blanc neutre (4000K). Optique medium (15-20°). Transformateur électronique incorporé. Fabriqué en aluminium moulé sous pression et en matière thermoplastique, cet appareil permet une rotation de 360° sur l'axe vertical et une inclinaison de 90° par rapport au plan horizontal; la visée peut être verrouillée mécaniquement, dans les deux mouvements, au moyen d'un même outil, en serrant deux vis, une sur la partie latérale de la tige et la seconde sur l'adaptateur rail. Dissipation passive de la chaleur. Projecteur en mesure de contenir jusqu'à deux accessoires plats simultanément. Possibilité d'appliquer un composant externe supplémentaire au choix comme volets directionnels et écran anti-éblouissement. Tous les accessoires externes sont orientables sur 360° par rapport à l'axe longitudinal du projecteur..



Installation
Sur rail électrique

Coloris
Blanc (01) | Noir (04)

Poids (Kg)
3.05

Montage
fixé à un rail 3 allumages

Câblage
Toute l'électronique est contenue à l'intérieur de l'appareil

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20

Données techniques

Im du système:	6307	IRC (minimum):	80
W du système:	59.5	Température de couleur [K]:	4000
Im source:	8100	MacAdam Step:	2
W source:	54	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	106	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	16°		

Polaire

Imax=48964 cd



Lux

h	d	Em	Emax
2	0.6	9446	12241
4	1.1	2361	3060
6	1.7	1050	1360
8	2.2	590	765