

Dernière mise à jour des informations: Juin 2025

Configuration du produit: RL34
RL34: Cache accessoire pour lumière diffuse à double émission



Référence produit
RL34: Cache accessoire pour lumière diffuse à double émission

Description technique
Appareil rond fixe prévu pour l'utilisation de source LED à technologie C.o.B. Version compatible avec Blade R diam 170mm (18 LED) avec dispositif d'accrochage à l'appareil et groupe d'alimentation DALI avec systèmes de gestion DT6. Réflecteur métallisé aux vapeurs d'aluminium sous vide avec couche de protection anti-rayures. Dissipateur en aluminium moulé sous pression, peint coloris gris. Le produit est pourvu de LED tonalité warm white (3500K). Émission lumineuse UGR<19 L<3000 cd/m² idéale pour lieux accueillant des écrans d'ordinateurs.

Installation
Accessoire downlight pour Blade R diam 170mm (18 LED)

Coloris	Poids (Kg)
Blanc/Aluminium (39) Noir/Aluminium (40)	0.34

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques			
Im du système:	748.0	IRC:	90
W du système:	7.3	Température de couleur [K]:	3500
Im source:	880	MacAdam Step:	2
W source:	5.7	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	102.47	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0.0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	85	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	66°	Control:	DALI-2