Palco Low Voltage

Design Artec Studio | **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

Configurazione di prodotto: PU92
PU92: Proiettore Palco LV Ø 62 - Wide Flood beam

Codice prodotto
PU92: Proiettore Palco LV Ø 62 - Wide Flood beam

Descrizione tecnica
Proiettore orientabile completo di adattatore per installazione su binario a bassa tensione 48V Filorail. Gli adattatori in materiale termoplastico sono progettati per essere flessibili e quindi installabili anche nei tratti curvi del binario. Corpo in alluminio pressofuso con sistema di dissipazione passiva ideale per garantire una lunga durata e un'efficace gestione del calore. Circuito driver con tecnologia DALI Powerline permette di regolare indipendentemente ogni proiettore sul binario, offrendo una grande flessibilità e controllo sull'illuminazione. Gli snodi del proiettore permettono la rotazione di 360° e l'inclinazione di 90°. Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo. Riflettore in alluminio superpuro con tecnologia OPTI BEAM ad alta efficienza. Sistema rapido di connessione elettrica e meccanica dell'adattatore sul binario senza bisogno di utensili.

Installazione
Su binario basso voltaggio Filorail. Connessione elettrica e meccanica del prodotto su binario senza bisogno di utensili.

Colore	Peso (Kg)
Bianco (01) | Nero (04)	0.35



Montaggio
Binario basso voltaggio

Cablaggio
Driver LED integrato nel corpo del prodotto - connessione diretta sul binario 48V. Unità di alimentazione del binario da ordinare separatamente.

Note
Disponibili accessori tecnici e anti-abbagliamento; possibilità di installazione abbinata di due accessori interni.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20

Dati tecnici

lm di sistema:	1619.5
W di sistema:	19.6
lm di sorgente:	2050
W di sorgente:	18
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	82.63
lm in modalità emergenza:	-
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79
Angolo di apertura [°]:	42°
Indice di resa cromatica:	90
Temperatura colore [K]:	2700

MacAdam Step:	2
Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Voltaggio [Vin]:	48
Codice lampada:	LED
Numero di lampade per vano ottico:	1
Codice ZVEI:	LED
Numero di vani ottici:	1
Corrente LED [mA]:	0.52
Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Protezione alle sovratensioni:	0kV Modo comune e 0kV Modo differenziale
Control:	DALI