Cerchio - Zoom

design Bruno Gecchelin

Cerchio

Zoom

Produktmerkmale

IP20

IP20

Cerchio

- Installation an Stromschiene für Niederspannung, Mini Limelight.
- Hergestellt aus Aluminiumdruckguss und Thermoplast.
- Rotation von 305°, Schwenkbarkeit zwischen 130° (35W) - 122° (50W).

Zoom

- Installation an Stromschiene für Niederspannung, Mini Limelight.
- Hergestellt aus Aluminiumdruckguss und Thermoplast.
- Rotation von 360°, Schwenkbarkeit von 140°.
- Patentiertes Gelenksystem für eine vollständige Schwenkbarkeit des Strahlers, wobei die Stromversorgung gewährleistet ist.



Optiken und Lichtquellen

S - Spot
α von 9° bis 15°

M - Medium
α von 16° bis 25°

F - Flood
α von 26° bis 39°

	QR-CBC 35	35 - 50W
	QR-CBC 51	35 - 50W

Installation an gebogenem Ausleger

Installation an gebogenem Ausleger zur Beleuchtung von Bildern.

Cerchio - Zoom

01
WEISS

15
GRAU

Cerchio



Lichtquelle	W	Best. Nr. Farbe
QR CBC 35 (GU4)	Gerade Stange L=70	
	35 W 12 V	**6327** 15
	Gerade Stange L=300	
	50 W 12 V	**6328** 15
QR CBC 51 (GU5,3)	Gerade Stange L=70	
	35 W 12 V	**6329** 15
	Gerade Stange L=300	
	50 W 12 V	**6330** 15
QR CBC 35 (GU4)	Gebogene Stange	
	35 W 12 V	**6334** 15
QR CBC 51 (GU5,3)	Gebogene Stange	
	50 W 12 V	**6335** 15

Zoom



Lichtquelle	W	Best. Nr. Farbe
QR CBC 51 (GU5,3)	Gerade Stange L=70	
	50 W 12 V	**6314** 01-15
	Gerade Stange L=300	
	50 W 12 V	**6315** 01-15
	Gerade Stange L=500	
	50 W 12 V	**6316** 01-15
	Gerade Stange L=800	
	50 W 12 V	**6317** 01-15

Zubehör

	Best. Nr. Farbe	Best. Nr. Farbe
Farbfilter	**---** ---	**8658** 05-06-09 24 65
Blendschutzklappen	**6000** 04 für QR CBC 35 **6001** 04 für QR CBC 51	**8740** 04
Anschlußdose mit elektronischem 50 W Transformator für Deckenmontage	**6091** 01-15 h46 - ø123	**6091** 01-15 h46 - ø123
3-Phasen-Punktauslaß/Einbaudose Lochdurchmesser 63 mm	**6092** 01-15 h89 - ø71	**6092** 01-15 h89 - ø71