


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Settembre 2025

Configurazione di prodotto: QV58.01+MZ45.04QV58.01: Proiettore Robin Ø51 per binario a bassa tensione 48V - DALI - 18.6W 1221lm - 3000K - CRI 90 - Bianco
MZ45.04: Frangiluce nido d'ape - Nero**Codice prodotto**

QV58.01: Proiettore Robin Ø51 per binario a bassa tensione 48V - DALI - 18.6W 1221lm - 3000K - CRI 90 - Bianco

Descrizione tecnica

Proiettore orientabile miniaturizzato completo di adattatore per installazione su binario a bassa tensione 48V. Realizzato in alluminio pressofuso con sistema di dissipazione passiva. L'adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI power line. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni proiettore inserito sul binario. Gli snodi del proiettore permettono la rotazione di 360° e l'inclinazione di 160° con possibilità di installazione del proiettore su binario 48V sia in posizione "up" che in posizione "down". Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo. Lente ad alta definizione in materiale termoplastico con possibilità di impiego di accessori aggiuntivi garantisce altri effetti luminosi. Sistema rapido di connessione elettrica e meccanica dell'adattatore sul binario senza bisogno di utensili. Dispositivo di aggancio al binario 48V dotato di doppio blocco meccanico di sicurezza anti caduta.

Installazione

Fissaggio meccanico con adattatore su binario 48V senza bisogno di utensili

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

0.46

Cablaggio

Driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI power line - connessione diretta sul binario 48V. Unità di alimentazione del binario da ordinare separatamente.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Codice accessorio**

MZ45.04: Frangiluce nido d'ape - Nero

Descrizione tecnica

Frangiluce a nido d'ape - honeycomb louvre - riduce sensibilmente l'abbagliamento diretto.

Installazione

a contatto sul componente porta-accessori dopo aver rimosso l'anello di spessore.

Colore

Nero (04)

Peso (Kg)


0.01

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	627	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	18.6	Voltaggio [Vin]:	48
Im di sorgente:	1650	Codice lampada:	LED
W di sorgente:	17	Numero di lampade per vano ottico:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	33.7	Codice ZVEI:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di vani ottici:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	38	% minima di dimmerazione:	5
Angolo di apertura [°]:	31°	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
CRI (minimo):	90	Modalità di dimmerazione:	CCR
Temperatura colore [K]:	3000	Control:	DALI
MacAdam Step:	2		

Polare



Isolux

