

Cerchio - Zoom

design Bruno Gecchelin



Cerchio



Zoom

Caractéristiques



Cerchio

- Installation sur rail à basse tension, Mini Limelight.
- Réalisé en aluminium moulé sous pression et matière thermoplastique.
- Rotation de 305° sur l'axe vertical et inclinaison de 130° (35W) - 122° (50W) par rapport à l'horizontale.




Zoom


- Installation sur rail à basse tension, Mini Limelight.
- Réalisé en aluminium moulé sous pression et matière thermoplastique.
- Rotation de 360° sur l'axe vertical et inclinaison de 140° par rapport à l'horizontale.
- Le système d'articulation breveté permet l'orientation complète du projecteur et assure ainsi une continuité électrique.




Optiques et sources



S - Spot



M - Medium





F - Flood

QR-CBC 35	35 - 50W
QR-CBC 51	35 - 50W


Installation sur tige courbe

Une solution pour rail à basse tension, Mini Limelight, étudiée spécifiquement pour l'éclairage de tableaux.






Cerchio




source	W	code couleur
QR CBC 35 (GU4)	Tige droite L=70	
	35 W 12 V	6327 15
	Tige droite L=300	
	50 W 12 V	6328 15
QR CBC 51 (GU5,3)	Tige droite L=70	
	35 W 12 V	6329 15
	Tige droite L=300	
	50 W 12 V	6330 15



QR CBC 35 (GU4)	Tige courbe	
	35 W 12 V	6334 15
QR CBC 51 (GU5,3)	Tige courbe	
	50 W 12 V	6335 15

Zoom



source	W	code couleur
QR CBC 51 (GU5,3)	Tige droite L=70	
	50 W 12 V	6314 01-15
	Tige droite L=300	
	50 W 12 V	6315 01-15
	Tige droite L=500	
	50 W 12 V	6316 01-15
	Tige droite L=800	
	50 W 12 V	6317 01-15

accessoires



Filtres colorés

code	couleur	code	couleur
---	---	8658	05-06-09 24 65



Volets

6000	04	8740	04
pour QR CBC35			
6001	04		
pour QR CBC51			



Support avec transformateur électronique 50 W, pour installation au plafond

6091	01-15	6091	01-15
h46 - ø123		h46 - ø123	



Patère à encastrer
Diamètre d'encastrement 63 mm

6092	01-15	6092	01-15
h89 - ø71		h89 - ø71	