iN60

Design iGuzzini **iGuzzini**

Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: MR43+MR54.01
MR43: Perfil inicial L 1208 - Frame
MR54.01: Módulo LED - L 1196 - emisión directa - LED - warm white - alimentación electrónica dimerizable DALI integrada - 17W 2450lm - 3000K - Blanco

Código producto
MR43: Perfil inicial L 1208 - Frame **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Perfil inicial en extrusión de aluminio versión Frame con marco de tope; pantalla ópalo de metacrilato preparada para acoplamiento de varias longitudes mediante superposición.

Instalación
Empotrable utilizando los soportes integrados en el perfil. Los módulos iniciales se pueden utilizar independientemente, completos de extremos adicionales y con el módulo LED previsto.

Colores
Blanco (01) | Aluminio (12)

Peso (Kg)
2.87



Montaje
empotrable en el techo|en el techo|suspendido del techo

Equipo
El perfil inicial incluye cableado pasante para filas continuas. Clemas de conexión rápida para una instalación simplificada de las luminarias. Preinstalación para los módulos LED previstos por el sistema.

Notas
Analizar con atención la configuración del sistema; para crear filas luminosas continuas, se han de utilizar los módulos intermedios; para completar de manera correcta una fila continua, es necesario instalar un módulo inicial al principio o al final de la composición.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20

Código producto
MR54.01: Módulo LED - L 1196 - emisión directa - LED - warm white - alimentación electrónica dimerizable DALI integrada - 17W 2450lm - 3000K - Blanco **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Módulo LED preparado para alojar los perfiles iniciales o intermedios del sistema; sistema de alimentación electrónica dimerizable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido; recuperador de flujo de alto rendimiento emisor. LED blanco warm.

Instalación
Instalación del módulo en los perfiles con sistema mecánico easy-push (resorte).

Colores
Blanco (01)

Montaje
empotrable en el techo|en el techo|suspendido del techo

Equipo
Conexión con clemas de conexión rápida para una instalación simplificada de las luminarias. Módulo LED con alimentación electrónica integrada.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Datos técnicos

lm de sistema:	1788	CRI:	80
W de sistema:	21.6	Temperatura de color [K]:	3000
lm de la fuente:	2450	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	17	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	82.8	Código de lámpara:	LED
lm en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Número de grupos ópticos:	1

Polar



CIE
nL 0.73
48-79-96-100-73
DIN
A.41
UTE
0.73E+0.00T
F"1=480
F"1+F"2=791
F"1+F"2+F"3=957

Coeficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	48	40	35	31	39	34	34	29	40
1.0	53	46	40	36	45	40	39	34	47
1.5	60	55	50	46	53	49	48	44	60
2.0	65	60	56	53	59	55	54	50	68
2.5	68	64	60	57	62	59	58	54	74
3.0	69	66	63	61	64	62	61	57	78
4.0	72	69	67	65	67	65	64	61	83
5.0	73	71	69	67	69	68	66	63	86

Curva límite de luminancia