

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2023

**Codice accessorio**

BZM4: Alimentatore corrente costante DALI IP20 50W - Vin = 220-240VAC 50/60Hz Iout = 350÷1050 mA

Descrizione tecnica

alimentatore elettronico multi-corrente 25/50W - dimmerabile DALI - dispone di protezioni: termica, extra tensioni di rete, per sovraccarichi. Set della corrente da eseguire in base al prodotto di impiego - consultare il foglio istruzioni.

Colore	Peso (Kg)	Dimensione (mm) (*)
Indefinito (00)	0.2	125x80x22

* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

Cablaggio

impiego gamma Laser Blade - impiego gamma Laser Blade XS - impiego gamma Palco Ceiling + Recessed - per eseguire correttamente il set di corrente e per le quantità minime e massime utilizzabili con questo alimentatore consultare il foglio istruzioni del prodotto di riferimento.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Frequenza [Hz]:	50/60	% minima di dimmerazione:	1
Corrente uscita [mA]:	350	Protezione alle sovratensioni:	4kV Modo comune e 4kV Modo differenziale
Corrente di spunto (in-rush):	10 A / 200 μ s	Control:	DALI-2
Numero massimo di alimentatori per apparecchi LED collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 18 unità di alimentazione B16A: 30 unità di alimentazione C10A: 31 unità di alimentazione C16A: 51 unità di alimentazione		